




**VENITEM**<sup>®</sup>  
GROUP  
security system



ANTINCENDIO  
FIRE SIREN

MINI  
DOGE  
F24-FL24



certificato di conformità - CE  
0051 - CPD - 0159 - 0158  
conforme EN 54-3

*CE conformity certificate  
0051 - CPD - 0159 - 0158  
complying to EN 54-3*

azienda certificata



venitem.com

Via del Lavoro, 10 \_ 30030 Salzano (Ve) \_ Tel. +39.041.5740374 \_ Fax +39.041.5740388 \_ info@venitem.it

## MINI DOGE F24 E MINI DOGE FL24


Forte del successo ottenuto con Doge, Venitem introduce nel mercato Mini Doge antincendio, sirena da interno, certificata secondo norma EN 54-3, prodotto rivoluzionario, dal design elegante e dalle finissime rifiniture, vero e proprio gioiello di casa. Presente in due versioni (con e senza lampeggiante), Mini Doge antincendio è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Mini Doge F24 e Mini Doge FL24 sono sirene piezoelettriche a 24 Vd.c., con lampeggiante a led e circuito costruito con tecnologia SMD, a basso assorbimento e protezione contro l'inversione di polarità. Sono gestite da un microprocessore in grado di emettere 4 frequenze di suono per allarme incendio ad alta potenza, selezionabili in base alle diverse esigenze. Il collegamento della sirena deve essere effettuato secondo norma EN 54-3 (ad inversione di polarità). La struttura, in ABS rosso, è costituita da materiale non propagante l'incendio, in rispondenza della normativa EN 54-3.

After the big success earned with Doge, Venitem presents Mini Doge indoor fire siren, certified according to EN 54-3 norm, a revolutionary product, with an elegant design and refined lines, that can actually be considered a jewel for our houses. Created in two versions, with and without flashing led, and able to satisfy any kind of need, Mini Doge F24 e Mini Doge FL24 are piezoelectric 24 Vd.c. sirens, with led flashing and circuit built in SMD technology, with low absorption and protection against polarity inversion. They are managed by a microprocessor able to emit 4 different high level fire-alarm sounds, that can be selected according to the different needs. The siren connection has to be made according to EN 54-3 requirements (polarity inversion). The structure is made in red ABS and manufactured with anti-fire materials as required by EN 54-3 norm.

### Technical features - Dati tecnici

	MINI DOGE F24	MINI DOGE FL24	
Tensione nominale di alimentazione (Vn)	24 Vd.c. (da 22 Vd.c. a 28 Vd.c.) 24 Vd.c. (from 22 Vd.c. to 28 Vd.c.)	24 Vd.c. (da 22 Vd.c. a 28 Vd.c.) 24 Vd.c. (from 22 Vd.c. to 28 Vd.c.)	Power Supply (Vn):
Assorbimento MAX	37 mA	60 mA	MAX absorption
Potenza	0,9 W	1,4 W	Power
Potenza sonora MAX	101 dB (A) a 1mt 101 dB (A) at 1mt	101 dB (A) a 1mt 101 dB (A) at 1mt	MAX Sound level
Frequenza a suono continuo	1800 Hz	1800 Hz	Continuous sound frequency
Frequenza a suono intermittente	1900 Hz	1900 Hz	Intermittent sound frequency
Frequenza a suono bitonale	2000 Hz/3500 Hz	2000 Hz / 3500 Hz	Bi-tonal sound frequency
Frequenza a suono tritonale	2200 Hz/1800 Hz/1500 Hz	2200 Hz / 1800 Hz / 1500 Hz	Tri-tonal sound frequency
Lampeggiante a led	No	Si / Yes	Led Flashing
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +55°C From -10°C to +55°C	Da -10°C a +55°C From -10°C to +55°C	Operating temperature
Protezione	IP 41C	IP 41C	Protection Level
Tipo A	per ambienti interni Indoor Siren	per ambienti interni Indoor Siren	A type
Dimensioni	155x100x53 mm (HxLxD) 155x100x53 mm (HxLxD)	155x100x53 mm (HxLxD) 155x100x53 mm (HxLxD)	Dimensions
Peso	200 gr.	210 gr.	Weight
Certificato di conformità	0051 - CPD - 0159	0051 - CPD - 0158	Declaration of conformity
Normativa di riferimento	EN 54-3	EN 54-3	Approved
Ente notificato	IMO (0051)	IMO (0051)	Certifying authority

CERTIFICATE SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 NORMATIVA EN 54-3  
APPROVED ACCORDING TO 89/106 DIRECTIVE EN 54-3 NORM



Coperchio esterno MINI DOGE in ABS verniciato  
MINI DOGE external cover in painted ABS

Calotta lampeggiante MINI DOGE  
MINI DOGE flashing unit colour

Disponibile nei colori:  
Available colours:



Rosso  
Red

Fumè  
Fumè

Rosso di serie.  
Standard colour: red.



**VENITEM**  
GROUP  
security system

