

tratti.it



VENITEM[®]
GROUP
security system



SP 200
SP 200L
— —

azienda certificata



DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA


venitem.com


Via del Lavoro, 10 _ 30030 Salzano (Ve) _ Tel. +39.041.5740374 _ Fax +39.041.5740388 _ info@venitem.it

SIRENE PER USO INTERNO

INDOOR SIRENS

SP 200

Sirena piezoelettrica di elegante design, 12 Vd.c. con suono ad alta potenza per allarme e suono di bassa potenza per preallarme - frequenza di suono regolabile - protezione contro l'inversione di polarità - tamper antiapertura - struttura esterna in ABS bianco - possibilità di fissaggio su scatola da incasso mod. 503 (3 moduli).
Omologazione IMQ  sistemi di sicurezza.

Piezoelectric 12 Vd.c. siren of elegant design with high level sound for alarm and low level sound for pre-alarm - adjustable sound frequency - protection against polarity inversion - antiopening tamper - white ABS case - possibility of application in 503 box.
Homologation IMQ  security systems.

SP 200 L

Sirena piezoelettrica di elegante design con lampeggiante a led di basso consumo. Caratteristiche tecniche come SP 200.

Piezoelectric siren of elegant design with low absorption flashing led unit. Technical features as per SP 200.

Technical features - Dati tecnici

	SP 200	SP 200L
Alimentazione 13,8 Vd.c. Power supply 13,8 Vd.c.	■	■
Assorbimento in allarme Alarm absorption	110 mA	135 mA
Assorbimento in preallarme Pre-alarm absorption	25 mA	50 mA
Pressione sonora in allarme Sound level in alarm	95 dB (A) a 3 mt 95 dB (A) at 3 mt	95 dB (A) a 3 mt 95 dB (A) at 3 mt
Pressione sonora in preallarme Sound level in pre-alarm	82 dB (A) a 3 mt 82 dB (A) at 3 mt	82 dB (A) a 3 mt 82 dB (A) at 3 mt
Frequenza di suono regolabile Adjustable sound frequency	■	■
Temporizzazioni Timing	A lancio without timing	A lancio without timing
Tamper con micro-switch Tamper with micro-switch	Antiapertura Anti-opening	Antiapertura Anti-opening
Condizioni ambientali Operating temperature	Da +5°C a +40°C From +5°C to +40°C	Da +5°C a +40°C From +5°C to +40°C
Grado di protezione IP3X Protection level IP3X	■	■
Dimensione in mm Dimensions in mm	Ø 135 P 38	Ø 135 P 38
Peso in grammi Weight in grams	180	185
 IMQ sistemi di sicurezza IMQ security systems	■	■

CONFORME ALLE NORME CEI 79-2 SECONDA EDIZIONE EN 50130-4
COMPLYING TO CEI 79-2 REQUIREMENTS EN 50130-4 2nd EDITION



Coperchio esterno external cover



Bianco
White

Bianco di serie.
Standard colour: white.

Calotta lampeggiante Flashing unit colour

Disponibile nei colori:
Available colours:



Rosso
Red

Trasparente
Transparent

Rosso di serie.
Standard colour: red.



SP 200L



SP 200



VENITEM
GROUP
security system

