



DOGE LS

Sirena autoalimentata 12 Vdc con sistema antischiama brevettato, anti-shock contro gli urti violenti e lampeggiante a led.

Circuito a microprocessore con 4 suoni e 4 temporizzazioni, conteggio allarmi, segnalazione ON/OFF impianto (istantanea e/o permanente), comando sirena programmabile, test periodico mensile della batteria, uscita di anomalia open collector (batteria, speaker e driver).

Doppio tamper reed magnetico antiapertura e rimozione - circuito elettronico protetto da inversioni di polarità e tropicalizzato in resina ad immersione - base sirena in plastica ABS, coperchio interno metallico e coperchio esterno in ABS verniciato - possibilità di applicazione in posizione orizzontale o verticale.

Omologazione IMQ  Sistemi di sicurezza II liv.

							
Avorio	Acciaio	Argento	Champagne	Rame	Bronzo	Rosso	Celeste

DATI TECNICI	DOGE LS	DOGE LSP
Assorbimento a riposo 15 mA	.	.
Assorbimento in allarme 1,5 A +100 mA lampeggiante	.	.
Pressione sonora 100 dB (A) a 3 mt	.	.
Lampeggiante a led - Assorbimento 100 mA	.	.
4 suoni programmabili (compresa campana elettronica)	.	.
Sistema antischiama antishock brevettato	.	.
Sistema antiperforazione	-	.
Test batteria automatico ogni 32 giorni	.	.
Doppio tamper reed magnetico (antiapertura e antistrappo)	.	.
Grado di protezione IP 44	.	.
Batteria utilizzabile 12 V 2,2 Ah oppure 1,2 Ah Pb	.	.

Dimensioni: H322 L215 P102 mm