



Contatto magnetico per superficie. Particolarmente adatto per l'installazione su serramenti in ferro. Cavo di uscita a 4 conduttori per contatto ed antimanomissione. Distanza di funzionamento 25 mm in aria libera. Contenitore in alluminio pressofuso. Tappi coprivate inclusi. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/22°.

<i>Distanza di funzionamento</i>	25 mm	
<i>Materiale</i>	Alluminio	
<i>Connessione</i>	Cavo a 4 conduttori da 120 cm	
<i>Dimensione parte reed</i>	80x18x18 mm	
<i>Dimensione parte magnete</i>	80x18x18 mm	
<i>Colore</i>	Alluminio	
<i>Approvazioni</i>	IMQ Allarmi 1° livello	
<i>Grado di protezione</i>	-	
<i>Cavo metallico Reed</i>	<i>Tensione max commutabile</i>	V=200Vcc
	<i>Corrente max commutabile</i>	I=500mAcc
	<i>Potenza max commutabile</i>	10VA
	<i>Resistenza iniziale contatto</i>	R=0.1Ω
	<i>Resistenza di isolamento</i>	R=10 ⁹ Ω
	<i>Temperatura di esercizio</i>	-40°C/+125°C
	<i>MTBF n° di operazioni</i>	10 ⁸
<i>Peso per confezione</i>	371 g	