



Contatto magnetico per superficie. Particolarmente adatto per l'installazione su serramenti in ferro. Cavo di uscita a 5 conduttori per contatto ed antimanomissione. Distanza di funzionamento 22 mm in aria libera. Contenitore in alluminio pressofuso. Tappi coprivite inclusi. Ampolla reed di scambio con funzionamento N.C./N.O.

<i>Distanza di funzionamento</i>	22 mm	
<i>Materiale</i>	Alluminio	
<i>Connessione</i>	Cavo a 5 conduttori da 120 cm	
<i>Dimensione parte reed</i>	80x18x18 mm	
<i>Dimensione parte magnete</i>	80x18x18 mm	
<i>Colore</i>	Alluminio	
<i>Approvazioni</i>	-	
<i>Grado di protezione</i>	-	
CASA	<i>Tensione max applicabile</i>	V=175Vcc
	<i>Corrente max applicabile</i>	I=250mAcc
	<i>Potenza max applicabile</i>	3VA
	<i>Resistenza iniziale contatto</i>	R=0.15Ω
	<i>Resistenza di isolamento</i>	R=10 ⁹ Ω
	<i>Temperatura di esercizio</i>	-40°C/+125°C
	<i>MTBF n° di operazioni</i>	5x10 ⁷
<i>Peso per confezione</i>	273 g	