



Contatto magnetico per superficie. Particolarmente adatto per serramenti in legno ed alluminio. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Distanza di funzionamento 18 mm. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/2 2°.

Disponibile anche in versione marrone.

<i>Distanza di funzionamento</i>	18 mm	
<i>Materiale</i>	ABS	
<i>Connessione</i>	4 fili lunghezza 30 cm	
<i>Dimensione parte reed</i>	32x8x13 mm	
<i>Dimensione parte magnete</i>	32x8x13 mm	
<i>Colore</i>	Bianco	
<i>Approvazioni</i>	IMQ Allarmi 1° livello	
<i>Grado di protezione</i>	-	
<i>CASA MANOMISSIONE REED</i>	<i>Tensione max applicabile</i>	V=200Vcc
	<i>Corrente max applicabile</i>	I=500mAcc
	<i>Potenza max applicabile</i>	10VA
	<i>Resistenza iniziale contatto</i>	R=0,1Ω
	<i>Resistenza di isolamento</i>	R=10 ¹⁰ Ω
	<i>Temperatura di esercizio</i>	-40°C/+125°C
<i>MTBF n° di operazioni</i>	10 ⁷	
<i>Peso per confezione</i>	191 g	