

Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi, indicato anche per serramenti in alluminio. Cavo di uscita a 4 conduttori per contatto ed antimanomissione, lunghezza 1 metro. Contenitore in ottone. Distanza di funzionamento 12 mm. Omologazione IMQ 1° livello, CEI79/22°.

<i>Distanza di funzionamento</i>	12mm	
<i>Materiale</i>	Ottone	
<i>Connessione</i>	Cavo 4 conduttori da 1m	
<i>Dimensione parte reed</i>	29.5x7.5a mm	
<i>Dimensione parte magnete</i>	27.5x7.5a mm	
<i>Colore</i>	Ottone	
<i>Approvazioni</i>	IMQ Allarmi 1° livello	
<i>Grado di protezione</i>	-	
<i>CARA INTERDIZIONE REED</i>	<i>Tensione max commutabile</i>	V=200Vcc
	<i>Corrente max commutabile</i>	I=500mAacc
	<i>Potenza max commutabile</i>	10VA
	<i>Resistenza iniziale contatto</i>	R=0.1Ω
	<i>Resistenza di isolamento</i>	R=10 <sup>10</sup> Ω
	<i>Temperatura di esercizio</i>	-40°C/+125°C
<i>MTBF n° di operazioni</i>	10 <sup>7</sup>	
<i>Peso per confezione</i>	190 g	

