

Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi, indicato anche per serramenti in alluminio. Cavo di uscita a 4 conduttori per contatto ed antimanomissione, lunghezza 1 metro. Contenitore in termoplastico bianco con micro razze di tenuta. Distanza di funzionamento 12 mm. Omologazione IMQ 1° livello, CEI 79/22°.

<i>Distanza di funzionamento</i>	12mm	
<i>Materiale</i>	Termoplastico	
<i>Connessione</i>	Cavo 4 conduttori da 1m	
<i>Dimensione parte reed</i>	29x7.5e mm	
<i>Dimensione parte magnete</i>	29x7.5e mm	
<i>Colore</i>	Bianco	
<i>Approvazioni</i>	IMQ Allarmi 1° livello	
<i>Grado di protezione</i>	-	
<i>CARATTERISTICHE REED</i>	<i>Tensione max commutabile</i>	V=200Vcc
	<i>Corrente max commutabile</i>	I=500mAcc
	<i>Potenza max commutabile</i>	10VA
	<i>Resistenza iniziale contatto</i>	R=0.1Ω
	<i>Resistenza di isolamento</i>	R=10 ⁹ Ω
	<i>Temperatura di esercizio</i>	-40°C+125°C
	<i>MTBF n° di operazioni</i>	10 ⁷
<i>Peso per confezione</i>	157 g	

