



Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi, indicato anche per serramenti in alluminio. Particolarmente adatto per portoni a battente con la parte mobile distante dagli stipiti. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione. Contenitore in ottone. Distanza di funzionamento 20 mm.

<i>Distanza di funzionamento</i>	20mm	
<i>Materiale</i>	Ottone	
<i>Connessione</i>	4 fili lunghezza 30 cm	
<i>Dimensione parte reed</i>	34x10e mm	
<i>Dimensione parte magnete</i>	34x10e mm	
<i>Colore</i>	Ottone	
<i>Approvazioni</i>	-	
<i>Grado di protezione</i>	-	
<i>CARATTERISTICHE REED</i>	<i>Tensione max applicabile</i>	V=200Vcc
	<i>Corrente max applicabile</i>	I=500mAcc
	<i>Potenza max applicabile</i>	10VA
	<i>Resistenza iniziale contatto</i>	R=0.1Ω
	<i>Resistenza di isolamento</i>	R=10 ¹⁰ Ω
	<i>Temperatura di esercizio</i>	-40°C/+125°C
<i>MTBF n° di operazioni</i>	10 ⁹	
<i>Peso per confezione</i>	160 g	