

Contatto magnetico ultraminiaturizzato per superficie. Adatto per serramenti non ferrosi e particolarmente indicato per serramenti in alluminio. 4 fili in uscita per contatto ed antimanomissione, lunghezza 30 cm. Contenitore in alluminio. Distanza di funzionamento 10 mm. Fissaggio con biadesivo strutturale ultraresistente.

Disponibile anche nella versione con cavo di uscita a 4 conduttori da 1 metro.

<i>Distanza di funzionamento</i>	10 mm	
<i>Materiale</i>	Alluminio	
<i>Connessione</i>	4 fili lunghezza 30 cm	
<i>Dimensione parte reed</i>	13x8x6 mm	
<i>Dimensione parte magnete</i>	13x8x6 mm	
<i>Colore</i>	Alluminio	
<i>Approvazioni</i>	-	
<i>Grado di protezione</i>	-	
<i>CARATTERISTICHE REED</i>	<i>Tensione max commutabile</i>	V=100Vcc
	<i>Corrente max commutabile</i>	I=250mAcc
	<i>Potenza max commutabile</i>	3VA
	<i>Resistenza iniziale contatto</i>	R=0,15Ω
	<i>Resistenza di isolamento</i>	R=10 ¹⁰ Ω
	<i>Temperatura di esercizio</i>	-40°C/+100°C
	<i>MTBF n° di operazioni</i>	5x10 ⁷
<i>Peso per confezione</i>	62 g	

