



Rivelatore di impatto e vibrazioni selettivo con sensore piezo. Installabile su qualsiasi superficie e posizione. Dip switch di impostazione analisi di segnale e memoria di allarme. Led a tre colori per segnalazione funzionamento escludibile. Doppio impulso selezionabile. Opzione primo sensore in allarme. Relè di allarme. Disponibile in contenitore bianco o marrone.

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Raggio di copertura</i>      | 2.5 m (standard)                  |
| <i>Materiale</i>                | ABS                               |
| <i>Connessione</i>              | A morsetti                        |
| <i>Dimensioni</i>               | 85x23x25 mm                       |
| <i>Colore</i>                   | Bianco o marrone                  |
| <i>Superfici</i>                | Tutte                             |
| <i>Approvazioni</i>             | CE                                |
| <i>Tensione</i>                 | Da 9.5 a 15 Vcc                   |
| <i>Assorbimento</i>             | 9mA a 12Vcc                       |
| <i>Funzioni</i>                 | Contimpulsi, led, memoria allarme |
| <i>Sensibilità</i>              | Via trimmer e dip-switch          |
| <i>Temperatura di esercizio</i> | -20°C/+50°C                       |
| <i>Peso per confezione</i>      | 50 g                              |