

PID:
12010002
CID:
C.1995.191

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL'ARTIGIANATO 32/Q
20040 USMATE MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.

per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori magnetici
(Artt. CTI016; CTI016CA;
CTI016ma; CTI016CAma)**

*Opening magnetic detectors
(Articles CTI016; CTI016CA;
CTI016ma; CTI016CAma)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

1995-06-30

Data di aggiornamento / Updated on

2004-05-18

Sostituisce / Replaces

1995-06-30


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1995-06-30
Data di aggiornamento / Updated on 2004-05-18
Sostituisce / Replaces 1995-06-30

Prodotto | Product

Rivelatori magnetici Opening magnetic detectors

Concessionario | Licence Holder

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL'ARTIGIANATO 32/Q
20040 USMATE MI

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

95004207 CLVIM2.C12LCVIM2+1 20040 USMATE

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

Rapporti | Test Reports

12LE00028

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Articolo Article	CTI016 ; CTI016CA; CTI016ma; CTI016CAma
Livello di prestazione Performance level	I liv. / I level
Modalità di impiego Destination of use	da incasso / flush-type
Temperatura di funzionamento Operating temperature	+5 °C +40 °C
Grado di protezione involucro Degree of protection for the enclosure	IP3X

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT96003297.1

Marca | Trade mark **VIMO elettronica**
Articolo | Article **CTI016**

DAT96003297.2

Marca | Trade mark **VIMO elettronica**
Articolo | Article **CTI016CA**

AR.E004GY

Marca | Trade mark **VIMO elettronica**
Articolo | Article **CTI016CAma**

AR.E004GX

Marca | Trade mark **VIMO elettronica**
Articolo | Article **CTI016ma**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli artt. CTI016CA e CTI016CAma sono provvisti di guaina isolante supplementare sui conduttori di collegamento.

Gli artt. CTI016ma e CTI016Cama si differenziano per il colore marrone

Articles CTI016CA and CTI016Cama are provided with a supplementary insulating sheath on connecting conductors.

Articles CTI016ma and CTI016Cama differ for the brown colour only.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT96003297

EME.120100.DA2V

Diritti modelli IMQ - rilevatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 - Rivelatori
/ IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors

2


IMQ S.p.A.