



LISTINO


2025

- Centrali analogiche indirizzate
- Rivelatori e pulsanti analogici
- Moduli di interfaccia
- Rivelatori lineari e ad aspirazione
- Comunicatori
- Sirene Targhe VAD e VID
- Centrali convenzionali
- Rivelatori convenzionali
- Accessori







LISTINO APOLLO 2025



XFP CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE PROTOCOLLO APOLLO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTXFP501XIT	XFP501X-IT	Centrale antincendio analogica XFP 1 loop 32 zone non espandibile	1.575,00 €
		Centrale di rivelazione incendio ad 1 loop indirizzabile non espandibile, a 16 zone serie XFP. Contenitore in plastica display retroilluminato a 2 righe x 40 caratteri. Max 8 centrali Master XFP o 8 tastiere remote serie XFP-510-16 su rete RS485 a due fili con scheda di rete CFP761 opzionale. Dotata di due circuiti per sirene convenzionali programmabili in modo indipendente, due ingressi programmabili, relè di uscita guasto e tre uscite relè programmabili con contatti in scambio privi di tensione. Certificazione LPCB EN54-2/4 Compatibilità con il protocollo Apollo XP95 / Discovery.	
WCTXFP502XIT	XFP502X-IT	Centrale antincendio analogica XFP 2 loop 32 zone non espandibile	2.025,00 €



ACCESSORI PER CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE XFP

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTXFP51032	XFP51032	Pannello ripetitore zone XFP 32	1.100,00 €
		Pannello ripetitore a 32 zone per centrali serie XFP, offre tutte le funzioni e i controlli della centrale Master XFP (livelli di accesso 1, 2 e 3). Include un relè di guasto a bordo. Necessità di alimentazione di rete dedicata e due batterie di back up. Ad ogni centrale, possono essere collegati un massimo di otto ripetitori. La comunicazione tra il pannello principale XFP e il ripetitore richiede una scheda driver di rete AFP711	
WCTAFP711	AFP711	Scheda driver di rete XFP 32 zone	270,00 €
		Scheda driver di rete da utilizzare con le centrali antincendio indirizzabili serie XFP a 1 o 2 Loop con 32 Zone. Consente la connessione di un massimo di otto ripetitori XFP o otto centrali principali XFP su rete RS485. Richiede alimentazione 24V dalla centrale.	
WCTBF232	BF232	Convertitore RS232 a USB	125,00 €
WCTBF3593CL	BF3593CL	Blocchetto chiave per BF359/3S	140,00 €
		Blocchetto chiave per chiusura del BF359/3S	
WCTBF3593S	BF3593S	Contenitore in acciaio inossidabile satinato, da incasso	935,00 €
WCTSAF7070000	SAF7070000	Cavo programmazione centrale XFP	43,00 €
WCTSKEY	SKEY	Chiave per centrale antincendio XFP	5,50 €
		Chiave S-KEY in plastica di ricambio per l'utilizzo delle centrali antincendio CFP, XFP e ZFP di C-TEC. Fornisce l'accesso ai controlli utente autorizzati di una centrale antincendio.	
WCTXFP385	XFP385	Cornice montaggio incasso centrale e ripetitori XFP 32 Zone	85,00 €
WCTXFP507	XFP507	Software di programmazione per XFP con connettore e cavo SAF 7070000	245,00 €

ZFP CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE PROTOCOLLO APOLLO XP95 DISCOVERY

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTZFP1XIT	ZFP1X-IT	Centrale incendio indirizzabile touchscreen ZFP 1 loop non espand. Centrale di rivelazione incendio a 1 loop non espandibile indirizzabile serie ZFP. Contenitore in metallo per montaggio a parete o ad incasso con display touchscreen retroilluminato. Compatibile con i protocolli apollo XP95/Discovery. certificata EN54-2/4 dal LPCB (0832-CPD-0758)	2.925,00 €
			
WCTZFP2XIT	ZFP2X-IT	Centrale antincendio indirizzabile ZFP 2 loop espandibile touchscreen	3.950,00 €
WCTZFP4MXIT	ZFP4MX-IT	Centrale antincendio indirizzabile ZFP 4 loop espandibile touchscreen	6.060,00 €
WCTZFP4XIT	ZFP4X-IT	Centrale antincendio indirizzabile ZFP 4 loop espandibile a 8 loop touchscreen	4.900,00 €
WCTZFP6MXIT	ZFP6MX-IT	Centrale antincendio indirizzabile ZFP 6 loop espandibile touchscreen Centrale di rivelazione incendio espandibile da 6 a 8 loop indirizzabile serie ZFP. Display touchscreen retroilluminato. Compatibile con i protocolli apollo XP95/Discovery. Funzione di autoapprendimento del loop, funzioni uscite causa-effetto e diagnostica avanzata. Il collegamento opzionale di rete RS485 hi-integrity, consente il collegamento fino a 128 dispositivi in rete (64 centrali e 64 tastiere). Schede di espansioni opzionali su 'A-BUS', Funzione di interfaccia grafica. Certificata EN54-2/4 dal LPCB (0832-CPD-0758). Connessione pc con modulo di controllo Z41.	8.050,00 €
			
WCTZFP8MXIT	ZFP8MX-IT	Centrale antincendio indirizzabile ZFP 8 loop touchscreen	9195,00
WCTZ02LOOPX	Z02LOOPX	Modulo espansione 2 loop ZFP	1100,00

ZFP TASTIERE REMOTE PROTOCOLLO APOLLO XP95 DISCOVERY



CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTZREP1F	ZREP1F	ZFP Compact Controller Tastiera da incasso a muro Tastiera remota touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel; 16 LED con modulo di controllo touchscreen e ZHN 'Hi-net'. Accesso completo livello 2 (tacita, disabilita, reset, ecc.) Richiede un'alimentazione separata, max 64 tastiere sulla stessa rete ZFP, possibilità di installazione con cornici in acciaio inox satinato (ZBEZDC/SS) e piastre di allineamento verticali e orizzontali (ZMBOXAL & ZMBOXAS). Touchscreen interattivo, pulsanti touch per i menu; 1 interruttore che consente l'accesso diretto al livello di accesso 2.	1890,00
			
WCTZREP1S	ZREP1S	ZFP Compact Controller Tastiera da parete Tastiera remota touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel; 16 LED collegabile tramite modulo di controllo touchscreen e ZHN 'Hi-net'. Elegante involucro di plastica montaggio a muro con dimensioni di solo 214mm x 178mm x 70mm. Accesso completo livello 2 (tacita, disabilita, reset, ecc.). Richiede un'alimentazione separata, possono essere collegati fino a 64 tastiere sulla stessa rete ZFP, . Touchscreen interattivo, pulsanti touch per i menu; 1 interruttore che consente l'accesso diretto al livello di accesso 2.	1.890,00 €
			

ZFP MODULI PER CENTRALI


CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTZHN	ZHN	Scheda di rete ZFP Hi-Net	850,00 €



Scheda di rete per la interconnessione di un massimo di 64 centrali serie ZFP e fino a 64 tastiere remote su una rete a due fili RS485 ad anello cablato, multi-percorso, a tolleranza d'errore 'Hi-Net'. Viene richiesta una scheda ZHN per centrale (la tastiera remota include una scheda ZHN di default). Protocollo di comunicazione Multi-path su RS485, lunghezza massima del cavo tra i nodi 1KM, con possibilità di arrivare fino 126 nodi di rete con una lunghezza massima di rete di 128Km con collegamento ad anello. Indicatori di stato rete a LED.

WCTZ11	Z11	Circuito a 4 relè per ZFP	560,00 €
		Modulo a 4 uscite relè da 1A 30V. Programmabile tramite PC Tools di ZFP. Indicatori a LED attivati da relè, alimentazione e relè separati. Tipicamente installato all'interno della centrale ZFP ma può funzionare fino a 1 Km di distanza (non più conforme ad EN 54-2). Relè libero da potenziale; 1 A, 30 Vcc (max.) Indicatori LED di polling; LED di alimentazione e di relè attivato (x4). Collegamento tramite A-BUS RS485 (B, A, 0) alla scheda di centrale ZFP; Ingresso alimentazione 24 V (dalla scheda della centrale ZFP o PSU EN54-4 esterno). 4 connessioni relè NO / C / NC.	
WCTZ12	Z12	Circuito a 8 relè per ZFP	780,00 €
WCTZ13	Z13	Circuito 8 ingressi/uscite ZFP	575,00 €
WCTZ14	Z14	Circuito 16 ingressi/uscite ZFP	780,00 €
WCTZ15	Z15	Modulo 4 uscite sirene convenzionali 1A	780,00 €
WCTZ16	Z16	Modulo 4 ingressi per ZFP	915,00 €
WCTZ51	Z51	Modulo stampante ZFP	1.425,00 €
		Modulo con stampante compatibile con centrali serie ZFP. Può essere installato sia nel cabinet standard che in quello medio.	
WCTZBLANK	ZBLANK	Modulo cieco ZFP	85,00 €
WCTBF356	BF356	Modulo fibra ottica ZFP	975,00 €

ZFP CORNICI DA INCASSO E PORTELLE IN ACCIAIO E VETRO


CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTZBEZDCL	ZBEZDCL	Blocco chiave ZFP	165,00 €
WCTZBEZDCSS	ZBEZDCSS	Cornice controller compatto ZFP	470,00 €
		Cornice in acciaio inox per controller compatto ZFP	
WCTZBEZDSL	ZBEZDSL	Elettromagnete ZFP	750,00 €
WCTZBEZDSSS	ZBEZDSSS	Telaio inox per armadi standard ZFP	1.420,00 €
WCTZBEZM	ZBEZM	Cornice per incasso per armadio medio ZFP	265,00 €
WCTZBEZS	ZBEZS	Cornice per incasso per armadio standard ZFP	240,00 €

SOFTWARE ENVISION PER MONITORAGGIO, SUPERVISIONE E ACCESSO REMOTO ALLE CENTRALI C-TEC



CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTZENHUB	ENV-HUB	Modulo gateway ENVISION IOT Hub con connettività Ethernet e invio protocollo Modbus.	2.044,00 €



Modulo gateway ENVISION IOT Hub con connettività Ethernet, attraverso l'abbonamento annuale al software ENV/S4 o ENV/S64 è possibile la connessione remoto per la gestione, la verifica, il monitoraggio e i test delle centrali antincendio ZFP, XFP con protocollo Cast e Apollo. Permette l'invio del protocollo Modbus.


WCTZENVS41	ZENVS4-1	Software ENVISION di gestione remota centrali C-TEC via cloud	876,00 €
		Software ENVISION di gestione remota centrali C-TEC via cloud	
WCTZENVS410	ZENVS4-10	Software ENVISION di gestione remota centrali C-TEC via cloud (validità licenza 10 anni)	7.592,00 €
WCTZENVS45	ZENVS4-5	Software ENVISION di gestione remota centrali C-TEC via cloud (validità licenza 5 anni)	4.969,00 €
WCTZENVS641	ZENVS64-1	Licenza software integrativa ENVISION per la gestione da 5 a 64 centrali in rete	876,00 €
WCTZENVS6410	ZENVS64-10	Licenza software integrativa ENVISION per la gestione da 5 a 64 centrali in rete (validità licenza 10 anni)	7.592,00 €
WCTZENVS645	ZENVS64-5	Licenza software integrativa ENVISION per la gestione da 5 a 64 centrali in rete (validità licenza 5 anni)	4.964,00 €

NURIA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO EN54 ANALOGICA PER PROTOCOLLO APOLLO COREPROTOCOL

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WNNR1	NNR1	NURIA centrale analogica incendio Apollo Coreprotocol 1 loop espandibile	2.550,00 €
			
WNNRMINIREP	NNR-MINIREP	NURIA Mini Tastiera remota	1.950,00 €
			
WNNRBC	NNR-BC	NURIA Armadio aggiuntivo per batterie supplementari	950,00 €
WNNRFO	NNR-FO	NURIA Modulo Fibra Ottica Multimode	695,00 €
WNNRFOMONO	NNR-FOmono	NURIA Modulo Fibra Ottica Monomode	850,00 €
WNNRLOOP	NNR-LOOP	NURIA modulo Loop aggiuntivo	495,00 €
WNNRTC	NNR-TC	NURIA Modulo per cavo Termosensibile	535,00 €



APOLLO RIVELATORI ANALOGICI SOTERIA

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPOSA5100400	SA5100-400	Rivelatore termico con isolatore Soteria	87,00 €
		L'ottico / calore Rivelatore multisensore Soteria utilizza la nuova tecnologia di rilevamento ottico, PureLight®, per rilevare particelle di fumo che entrano nella camera ed è dotato di due termistori per il rilevamento del calore. Può essere commutato rilevare fumo, calore o di una combinazione di entrambi una maggiore flessibilità.	
WAPOSA5100600	SA5100-600	Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria	87,00 €



Il rivelatore di fumo ottico Soteria utilizza la nuova tecnologia di rilevamento ottico, PureLight®, per rilevare particelle di fumo che entrano nella camera. Purelight segna una nuova fase nello sviluppo della tecnologia ottica Apollo e mira a ridurre la possibilità di falsi allarmi, ma aumentando l'affidabilità del rilevamento di un incendio reale.

WAPOSA5100700	SA5100-700	Rivelatore ottico\termico con isolatore Soteria	93,00 €
----------------------	------------	---	----------------



Il rivelatore di calore Soteria è dotato di due sensori di calore situati lateralmente al fine di garantire il rilevamento di calore accurata in tutti gli orientamenti.

WAPOSA5100760	SA5100-760APO	Soteria Multi-Sensor Detector (Optical/Heat) - Black	181,00 €
----------------------	---------------	--	-----------------



Soteria Multi-Sensor Detector (Optical/Heat) - Black

WAPOSA5100810	SA5100-810APO	Soteria Tri-Sensor Detector (Dual Optical/Heat/CO)	258,00 €
----------------------	---------------	--	-----------------

Soteria Tri-Sensor Detector (Dual Optical/Heat/CO)

APOLLO RIVELATORI ANALOGICI SOTERIA DIMENSION

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPOFL5100600	FL5100-600	Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria Dimension	796,00 €



Rivelatore programmabile ottico di fumo Analogico design innovativo a bassissimo profilo per controsoffitti Soteria Dimension. Sensore ottico a tre raggi infrarossi LED che permettono la rilevazione tempestiva delle particelle di fumo al di fuori dal sensore. Certificato: EN54-7, EN 54-17, CPR, LPCB, VdS, BOSEC, FG e SBSC.

WAPOFL6100600	FL6100-600	Rivelatore ottico di fumo con isolatore acciaio basso profilo Soteria Dimension	1.402,00 €
----------------------	------------	---	-------------------



Rivelatore programmabile ottico di fumo Analogico in acciaio inossidabile con fissaggio con viti anti-tamper serie Soteria Dimension. Sensore ottico a tre raggi infrarossi LED per l'individuazione delle particelle di fumo al di fuori dal sensore. Microprocessore per l'elaborazione del valore analogico e della temporizzazione del segnale, dei guasti e dell'allarme. IP55. Certificato: EN54-7, EN 54-17, CPR, LPCB, VdS, BOSEC, FG e SBSC.

WAPOFL5000200	FL5000-200	Box da controsoffitti per rivelatori Soteria Dimension	66,00 €
----------------------	------------	--	----------------



Box di montaggio per rivelatori serie Soteria Dimension in policarbonato ignifugo di colore bianco. Ingresso cavi laterale o superiore

APOLLO RIVELATORI ANALOGICI XP95

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO55000401	55000-401	Rivelatore di temperatura CS XP95	92,00 €



Rivelatore di calore Analogico in policarbonato V-0 bianco autoestinguento serie XP95 basato sul rilevamento del calore tramite un termistore

WAPO55000420	55000-420	Rivelatore di temperatura A2S XP95	92,00 €
---------------------	-----------	------------------------------------	----------------



Rivelatore di calore Analogico in policarbonato V-0 bianco autoestinguente serie XP95 basato sul rilevamento del calore tramite un termistore





WAPO55000620	55000-620	Rivelatore ottico di fumo XP95	79,00 €
WAPO55000660	55000-660	Rivelatore ottico di fumo XP95	185,00 €




Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbonato V-0 nero serie XP95 basato sul rilevamento delle particelle di fumo tramite foto-diodo

WAPO55000885	55000-885	Rivelatore ottico termico XP95	108,00 €
---------------------	-----------	--------------------------------	-----------------

APOLLO BASI PER RIVELATORI ANALOGICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPOSA5000200	SA5000-200	Base per rivelatori Soteria	10,50 €
		Base indirizzata, per rivelatori della serie Soteria, in materiale termoplastico di colore bianco.	
WAPOSA5000204	SA5000-204	Base per rivelatori Soteria	16,00 €
WAPO29600139	29600-139	Box di montaggio per basi Apollo in metallo.	179,00 €
WAPO45681204	45681-204	Box di montaggio basi Apollo	12,00 €
		Box in policarbonato bianco per il montaggio delle basi Apollo, con pressacavi PG16 o M20. Il box può essere installato tramite viti autofilettanti che sono date in dotazione.	
WAPO45681217	45681-217	Box di montaggio per basi Apollo in plastica.	45,00 €
WAPO45681218	45681-218	Kit di accessori per scatola di montaggio serie 45681-217	17,50 €
		Kit di accessori per scatola di montaggio serie 45681-217	
WAPO45681233	45681-233	Box di protezione basi Apollo	10,00 €
WAPO45681309	45681-309	Kit di montaggio a controsoffitto per rivelatori Apollo.	28,00 €
WAPO45682800	45682-800	Universal XPERT 7 e 8 Card colore bianco (Confezione 25 pz)	24,00 €
		Le schede Universal XPERT sono fornite con tutte le basi di montaggio XPERT 7 e 8. Usando una guida di codifica n. Art. 39214-481, i punti preformati vengono rimossi per impostare l'indirizzo del rivelatore inserito. (Confezione 25 pz)	
WAPO45681284	45681-284	Base indirizzata con isolatore per rivelatori XP95 e Discovery	21,00 €
WAPO45681361	45681-361	Base indirizzata per rivelatori XP95 e Discovery	23,00 €
		Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 e Discovery, in materiale termoplastico di colore nero	

APOLLO PULSANTI ANALOGICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPOSA5900904	SA5900-904	Pulsante giallo ripristinabile con isolatore Soteria	177,00 €
		Pulsante manuale incendio serie Soteria completo d'isolatore, costruito in materiale termoplastico di colore giallo. Il pulsante è dotato di dip-switch per l'indirizzamento ed è riarmabile tramite apposita chiavetta in dotazione. Il pulsante è insensibile alle inversioni di polarità è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione. Dotato di led di allarme bi-colore per segnalazione corto circuito e allarme.	

WAPOSA5900905	SA5900-905	Pulsante blu ripristinabile con isolatore Soteria	177,00 €
WAPOSA5900908	SA5900-908	Pulsante rosso ripristinabile con isolatore Soteria	132,00 €



Pulsante manuale incendio serie Soteria completo d'isolatore, costruito in materiale termoplastico di colore rosso. Il pulsante è dotato di dip-switch per l'indirizzamento ed è riarmabile tramite apposita chiavetta in dotazione. Il pulsante è insensibile alle inversioni di polarità è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione. Dotato di led di allarme bi-colore per segnalazione corto circuito e allarme.

WAPO58200951	58200-951	Pulsante manuale analogico Discovery IP67.	403,00 €
---------------------	-----------	--	-----------------



Pulsante manuale incendio serie Discovery da esterno completo d'isolatore, costruito in materiale termoplastico di colore rosso. IP67.

APOLLO ACCESSORI PER PULSANTI ANALOGICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO26729152	26729-152	Coperchio trasparente di protezione per pulsanti XP95 e Discovery Apollo	27,00 €
WAPO44251175	44251-175	Coperchio incernierato trasparente di protezione per pulsanti Apollo. (Confezione 10 pz)	79,00 €
WAPO44251176	44251-176	Set chiavi ripristino pulsante (Confezione 10 pz)	24,00 €

APOLLO MODULI PER SISTEMI ANALOGICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO55000182	55000-182	Modulo analogico d'uscita supervisionata 5A per XP95 e Discovery	397,00 €



Modulo analogico su guida DIN per la gestione di un'uscita da 5A supervisionata contro il corto circuito e il taglio loop. Il dispositivo richiede un alimentatore supplementare per la gestione dell'uscita, l'alimentatore può essere controllato da un ingresso NO/NC.

WAPO55000588	55000-588	Modulo analogico con tre ingressi e tre uscite a relè per serie XP95 e Discovery	xxxx
---------------------	-----------	--	-------------



Modulo analogico per la gestione di tre ingressi bilanciati (allarme e guasto), ideale per la connessione di sensori gas, barriere o altri dispositivi con contatti N/A. Il dispositivo è dotato di anche di tre uscite a relè con contatto pulito NO/NC. Il dispositivo è completo d'isolatore e di tre Led rossi d'indicazione d'allarme, viene alimentato direttamente dal Loop.

WAPO55000760	55000-760	Mini modulo analogico d'ingresso bilanciato compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria	87,00 €
---------------------	-----------	---	----------------

WAPO55000845	55000-845	Modulo analogico d'ingresso per rilevatori convenzionali compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria.	225,00 €
---------------------	-----------	---	-----------------

WAPO55000852	55000-852	Modulo analogico d'uscita supervisionata 1A per XP95 e Discovery	210,00 €
---------------------	-----------	--	-----------------

WAPOSA4700100	SA4700-100	Modulo analogico d'ingresso bilanciato compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria.	187,00 €
----------------------	------------	---	-----------------



Modulo analogico d'ingresso bilanciato compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria, in policarbonato bianco ignifugo. Alimentato direttamente dal loop.

WAPOSA4700102	SA4700-102	Modulo analogico d'ingresso e uscita compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria.	124,00 €
WAPOSA4700103	SA4700-103	Modello ingresso\uscita per rete analog.Apollo	247,00 €
WAPOSA4700104	SA4700-104	Modulo analogico doppio ingresso\uscita per dispositivi Apollo	241,00 €

AVVISATORI ACUSTICI PER LOOP XP 95 E DISCOVERY EN54-24

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTBF430ACXSR	BF430ACXSR	Sirena da interno indirizzata per sistemi d'allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da soffitto/parete 103dB(A) certificata EN 54-3 e 17.	139,00 €
		Sirena da interno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore, possibilità di selezionare l'intensità del volume e di sincronizzare i toni in modo continuo o intermittente. Alimentata direttamente dal loop della centrale (non richiede alimentazione esterna). Certificata LPCB secondo EN54-3, 17. potenza sonora da 103 dB(A) a 1 m.	
WCTBF431ACXW	BF431ACXW	Base da interno indirizzata, con sirena integrata per Loop Apollo XP95 e Discovery, certificata secondo EN54-3 e 17 da LPCB.	97,00 €
		Base da interno indirizzata, con sirena integrata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, certificata secondo EN54-3 e 17 da LPCB.	
WCTBF433ACXDR65	BF433ACXDR65	Sirena con lampeggiante da esterno indirizzata per sistemi d'allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da parete 103dB(A) certificata EN 54-3, EN 54-23 e 17.	242,00 €
		Sirena con lampeggiante da esterno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, con base di fissaggio da parete per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore, possibilità di selezionare l'intensità del volume e di sincronizzare i toni in modo continuo o intermittente. Alimentata direttamente dal loop della centrale (non richiede alimentazione esterna). Certificata LPCB secondo EN54-3, EN54-3 e 17. potenza sonora da 103 dB(A) a 1 m, classe di copertura della luce W 2.4-8.2.	
WCTBF433ACXSR	BF433ACXSR	Sirena con lampeggiante da interno indirizzata per sistemi d'allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da parete 103dB(A) certificata EN 54-3, EN 54-23 e 17.	198,00 €
WCTBF450ACXSR	BF450ACXSR	Avvisatore acustico da interno allarme incendio indirizzato protocollo Apollo da soffitto/parete 91dB cert EN 54-3-17	118,00 €
		Avvisatore acustico da interno indirizzato, compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatto con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore certificato LPCB secondo EN54-3, 17. potenza sonora da 91 dB(A) a 1 m.	
WCTBF450ACXSW	BF450ACXSW	Sirena da interno in ABS indirizzata per allarme incendio protocollo Apollo da soffitto/parete 91dB(A) certif.EN 54-3 e 17	118,00 €



Avvisatore acustico da interno in ABS, compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, compatto con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore certificato LPCB secondo EN54-3, 17. potenza sonora da 91 dB(A) a 1 m.

WCTBF451ACXSR

BF451ACXSR

Avvisatore ottico acustico indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17

165,00 €



Avvisatore ottico acustico da interno in ABS, VAD di allarme incendio ottico acustico compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatta con base di fissaggio da soffitto o parete per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore certificato LPCB secondo EN54-3, EN54-23, e 17 (isolatori). Potenza sonora da 91 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce con montaggio a soffitto "C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 3,1m), con montaggio a parete "W-3-3,1".

WCTBF451ACXSW

BF451ACXSW

Avvisatore ottico acustico indirizzato VAD incendio protocollo Apollo soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1 a 91dB EN 54-3-23-17

165,00 €



Avvisatore ottico acustico da interno indirizzato VAD di allarme incendio ottico acustico compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, compatta con base di fissaggio da soffitto o parete per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore certificato LPCB secondo EN54-3, EN54-23, e 17 (isolatori). Potenza sonora da 91 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce con montaggio a soffitto "C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 3,1m), con montaggio a parete "W-3-3,1".

WCTBF456ACXW

BF456ACXW

Base da interno indirizzata VAD con sirena e lampeggiante integrato per Discovery, certificata secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB.

170,00 €



Base da interno indirizzata VAD con sirena integrata e lampeggiante compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, certificata secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB, classe di copertura della luce "C-3-8".

WCTBF458ACXSR

BF458ACXSR

Avvisatore ottico indirizzato VAD allarme incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1 certificato EN 54-23 e 17.

150,00 €



Avvisatore ottico da interno indirizzato, VAD di allarme incendio compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatto con base di fissaggio da soffitto o parete per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore certificata LPCB secondo EN54-23, e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto "C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 3,1m), con montaggio a parete "W-3-3,1".

WCTBF458ACXSW

BF458ACXSW

Avvisatore ottico indirizzato VAD incendio protocollo Apollo soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1 certificato EN 54-23 e 17

150,00 €



Avvisatore ottico da interno indirizzato, VAD di allarme incendio compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, compatto con base di fissaggio da soffitto o parete per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore certificata LPCB secondo EN54-23, e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto "C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 3,1m), con montaggio a parete "W-3-3,1".

WCTBF460ACXW	BF460ACXW	Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante per Discovery, certificata secondo EN54-23 e 17 da LPCB.	120,00 €
---------------------	-----------	---	-----------------



Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, certificata secondo EN54-23 e 17 da LPCB, classe di copertura della luce "C-3-8".

AVVISATORI ACUSTICI ANALOGICI PER XP95 E DISCOVERY APOLLO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
--------	-----	-------------	--------

WAPO45681277	45681-277	Base da interno indirizzata con sirena protocollo Apollo Discovery, XP95/CoreProtocol/Soteria, EN54-3 e 17 LPCB	142,00 €
---------------------	-----------	---	-----------------



Base da interno indirizzata con sirena integrata compatibile con protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria, certificata secondo EN54-3 e 17 da LPCB e potenza sonora con due gamme di volume 55-75dB(A) e 75-91dB(A). Garanzia 10 anni

WAPO45681292	45681-292	Coperchio rosso per 45681-277	11,00 €
---------------------	-----------	-------------------------------	----------------



Coperchio in materiale termoplastico di colore rosso per basi ottico acustiche Apollo.

WAPO45681293	45681-293	Coperchio bianco per 45681-277	11,00 €
---------------------	-----------	--------------------------------	----------------

WAPO45681700	45681-700	Base indirizzata VAD con sirena e lampeggiante protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria, EN54-3-23-17 LPCB	298,00 €
---------------------	-----------	--	-----------------



Base da interno indirizzata VAD con sirena integrata e lampeggiante compatibile con protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria, certificata secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB, potenza sonora con due gamme di volume 55-75dB(A) e 75-91dB(A) e classe di copertura della luce "open". Garanzia 10 anni

WAPO45681705	45681-705	Base indirizzata VAD con sirena e lampeggiante protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria EN54-3-23-17 LPCB	320,00 €
---------------------	-----------	---	-----------------



WAPO45681709	45681-709	Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria EN54-23-17 LPCB	262,00 €
---------------------	-----------	---	-----------------



Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante compatibile con protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria, certificata secondo EN54-23 e 17 da LPCB e classe di copertura della luce "open". Garanzia 10 anni

WAPO55000001	55000-001	Sirena da esterno indirizzata Apollo XP95 Discovery CoreProtocol®/Soteria 100dB 4 toni evacuazione/allarme EN54-3 BRE LPCB	190,00 €
---------------------	-----------	--	-----------------



Sirena da esterno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol®/Soteria, certificata secondo EN54-3 da BRE e LPCB, potenza sonora da 100dB(A), 4 toni di evacuazione e allarme selezionabili, sincronizzazione dei toni di "avviso" e di "evacuazione" e indirizzamento individuale e di gruppo.
 Garanzia 10 anni

WAPO55000005

55000-005

Sirena con lampeggiante da esterno protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol®/Soteria, 100dB(A), 4 toni di evacuazione e allarme, certificata EN54-3 BRE e LPCB.

285,00 €



Sirena con lampeggiante da esterno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol®/Soteria, certificata secondo EN54-3 da BRE e LPCB, potenza sonora da 100dB(A), 4 toni di evacuazione e allarme selezionabili, sincronizzazione dei toni di "avviso" e di "evacuazione" e indirizzamento individuale e di gruppo.
 Garanzia 10 anni

WAPO55000009

55000-009

Lampeggiante da esterno indirizzata protoc. Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol®/Soteria, in policarbonato colore rosso, EN54-23 LPCB

155,00 €

WAPO55000293

55000-293

Sirena multi-tono da interno indirizzata protocollo Apollo XP95 e Discovery, volume 92dB(A) e 100dB(A) EN54-3 - 17 DBI

400,00 €



Sirena multi-tono da interno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery, certificata secondo EN54-3 e 17 da DBI, potenza sonora con due gamme di volume 92dB(A) e 100dB(A). sincronizzazione dei toni di "avviso" e di

WAPO55000298

55000-298

Sirena multi-tono da esterno indirizzata protocollo Apollo XP95 e Discovery, volume 92dB(A) e 100dB(A) EN54-3 e 17 DBI

737,00 €

WAPO55000741

55000-741

Avvisatore ottico indirizzato VAD di allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da parete W-2,4-6 certificato EN 54-23 e 17.

175,00 €



Avvisatore ottico da interno indirizzato, VAD di allarme incendio compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Alimentato direttamente dal loop, in policarbonato rosso, compatto con base di fissaggio da soffitto per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore certificata CPR, LPCB e VdS secondo EN54-23, e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a parete "W-2,4-6".
 Garanzia 10 anni

WAPO55000742

55000-742

Avvisatore ottico indirizzato VAD di allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da soffitto C-3-8 certificato EN 54-23 e 17.

175,00 €

WAPO55000744

55000-744

Avvisatore ottico indirizzato VAD di allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da parete W-2,4-6 certificato EN 54-23 e 17.

175,00 €



Avvisatore ottico da interno indirizzato, VAD di allarme incendio compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Alimentato direttamente dal loop, in policarbonato bianco, compatto con base di fissaggio da soffitto per la segnalazione di allarmi incendio con isolatore certificata CPR, LPCB e VdS secondo EN54-23, e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a parete "W-2,4-6".
 Garanzia 10 anni


WAPO55000745

55000-745


Avvisatore ottico indirizzato VAD di allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da soffitto C-3-8 certificato EN 54-23 e 17.

175,00 €

APOLLO RIVELATORI ANALOGICI PER CONDOTTE E ACCESSORI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO53541170	53541-170	Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie	41,00 €
		Tubo di campionamento per custodie 53546-022 per condotte con larghezza da 150mm a 750mm	
WAPO53541171	53541-171	Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm)	76,00 €
WAPO53541172	53541-172	Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm)	115,00 €
WAPO53546022	53546-022	Custodia condotte d'aria XP95 Discovery	280,00 €
		 <p>Custodia per installazione su condotte d'aria in cui è possibile alloggiare un rivelatori di fumo analogico della serie XP95 o Discovery. Velocità dell'aria di 0,5 m / s fino a 20m / s, un tubo di campionamento di 360 millimetri, per canale larghe fino a 540 millimetri, viene fornito di serie. Tre lunghezze opzionali di tubo per condotte fino a 3000mm. Coperchio trasparente per vedere lo stato del Led del rivelatore.</p>	

APOLLO REACH SISTEMI WIRELESS ANALOGICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPORW1300260	RW1300-260APO	Base ottico acustica indirizzata wireless di colore nero compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH, materiale in ABS di colore bianco, 16 toni selezionabili e quattro livelli di volume impostabile, flash bianco completa di indicatore LED a 360°.	xxxx
WAPORW1000400	RW1000-400APO	Rilevatore termico indirizzabile wireless programmabile (A1R) oppure alta temperatura (BS)	495,00 €
		 <p>Rilevatore termico indirizzabile wireless che può essere programmato come unità massimo termico più un'unità differenziale termica (A1R) oppure ad alta temperatura (BS), queste tecnologie permettono di migliorare le prestazioni e mantenere i massimi livelli di immunità ai falsi allarmi. Possono essere programmate o dal software di configurazione o dall'interfaccia di loop. Dotato di indicatore a LED a 360° che si illumina di rosso o verde per indicare le condizioni di stato. L'indirizzamento del dispositivo è gestito dal sistema HUB REACH Wireless Loop Interface (RW1700-030APO). I dispositivi vengono indirizzati automaticamente durante l'associazione con l'interfaccia loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l'interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio.</p>	
WAPORW1000460	RW1000-460APO	Rilevatore termico indirizzabile wireless programmabile (A1R) oppure alta temperatura (BS) colore Nero	xxxx
WAPORW1000600	RW1000-600APO	Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless serie Reach.	485,00 €
WAPORW1000660	RW1000-660APO	Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless serie Reach di colore nero.	xxxx
WAPORW1000700	RW1000-700APO	Rilevatore ottico/termico indirizzabile wireless serie Reach.	550,00 €
WAPORW1000760	RW1000-760APO	Rilevatore ottico/termico indirizzabile wireless serie Reach. Colore nero	xxxx

WAPORW1300010	RW1300-010	Coperchio in ABS di colore bianco per basi wireless della serie REACH.	10,00 €
WAPORW1300020	RW1300-020	Coperchio in ABS di colore rosso per basi wireless della serie REACH.	10,00 €
WAPORW1300060	RW1300-060	Coperchio in ABS di colore nero per basi wireless della serie REACH.	xxxx
WAPORW1300110	RW1300-110APO	Base con sirena indirizzata wireless protocollo Apollo REACH16 toni selezionabili volume impostabile, indicatore LED a 360°	520,00 €



Base con sirena indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH, materiale in ABS di colore bianco, 16 toni selezionabili e quattro livelli di volume impostabile, completa di indicatore LED a 360°. Può essere utilizzata autonomamente con l'ausilio della sua coperture, oppure in combinata con un rilevatore. Indirizzamento automaticamente durante l'acquisizione dell'interfaccia di loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l'interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio.

WAPORW1300160	RW1300-160APO	Base con sirena indirizzata wireless di colore nero compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH, materiale in ABS di colore bianco, 16 toni selezionabili e quattro livelli di volume impostabile, completa di indicatore LED a 360°.	xxxx
WAPORW1300210	RW1300-210APO	Base ottico acustica indirizzata wireless Apollo REACH, flash bianco indicatore LED a 360°	775,00 €






Base ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH, materiale in ABS di colore bianco, 16 toni selezionabili e quattro livelli di volume impostabile, flash bianco completa di indicatore LED a 360°. Può essere utilizzata autonomamente con l'ausilio della sua coperture, oppure in combinata con un rilevatore. Indirizzamento automaticamente durante l'acquisizione dell'interfaccia di loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l'interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio.

WAPORW1300211	RW1300-211APO	Base ottico acustica indirizzata wireless protocollo Apollo REACH, flash rosso indicatore LED a 360°	775,00 €
----------------------	---------------	--	-----------------



Base ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH, materiale in ABS di colore bianco, 16 toni selezionabili e quattro livelli di volume impostabile, flash rosso completa di indicatore LED a 360°. Può essere utilizzata autonomamente con l'ausilio della sua coperture, oppure in combinata con un rilevatore. Indirizzamento automaticamente durante l'acquisizione dell'interfaccia di loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l'interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio.

WAPORW1500120	RW1500-120APO	Sirena indirizzata rossa wireless protocollo Apollo REACH16 toni selezionabili volume impostabile, indicatore LED a 360°	575,00 €
WAPORW1500210	RW1500-210APO	Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH	775,00 €
		Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH, materiale in ABS di colore bianco e led bianco, con un indicatore LED a 360°. Indirizzamento automaticamente durante l'acquisizione dell'interfaccia di loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l'interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio.	
WAPORW1500220	RW1500-220APO	Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH	775,00 €
		Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH, materiale in ABS di colore rosso e led bianco, con un indicatore LED a 360°. Indirizzamento automaticamente durante l'acquisizione dell'interfaccia di loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l'interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio.	
WAPORW1500800	RW1500-800APO	Ripetitore LED rosso wireless bidirezionale indirizzabile Apollo REACH ridondanza a doppio canale.	440,00 €
		Ripetitore wireless indirizzabile analogica LED rosso con ampia visibilità per indicare l'allarme di un dispositivo o di una zona, comunicazione wireless bidirezionale e ridondanza a doppio canale. Dotato di indicatore a LED che si illumina di rosso o verde per indicare le condizioni di stato. L'indirizzamento del dispositivo è gestito dal sistema HUB REACH Wireless Loop Interface (RW1700-030APO). I dispositivi vengono indirizzati automaticamente durante l'associazione con l'interfaccia loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l'interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio.	
WAPORW1700030	RW1700-030APO	Interfaccia Wireless di loop con protocollo Apollo XP95 per il collegamento di massimo 32 dispositivi radio REACH.	815,00 €
WAPORW1700051	RW1700-051APO	Modulo 1 ingresso wireless indirizzabile Apollo REACH	670,00 €



Modulo ad un ingresso wireless indirizzabile analogica completamente monitorato che consente una semplice integrazione di apparecchiature di terze parti per la gestione di allarme e guasto, comunicazione wireless bidirezionale e ridondanza a doppio canale. Dotato di indicatore a LED che si illumina di rosso, verde o giallo per indicare le condizioni di stato. L'indirizzamento del dispositivo è gestito dal sistema HUB REACH Wireless Loop Interface (RW1700-030APO). I dispositivi vengono indirizzati automaticamente durante l'associazione con l'interfaccia loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l'interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio.

WAPORW1700052	RW1700-052APO	Modulo 1 uscita wireless indirizzabile analogicaApollo REACH	670,00 €
WAPORW1800060	RW1800-060APO	Kit test segnale REACH Wireless	1.020,00 €



Kit portatile di verifica per il rilevamento dell'intensità del segnale dei sistemi REACH Wireless, alimentato a batteria, include 1 dispositivo HUB di rete, 1 rivelatore e 1 asta di montaggio del rivelatore estendibile.

WAPORW1900901	RW1900-901APO	Pulsante indirizzato ripristinabile wireless protocollo Apollo REACH, materiale in ABS di colore rosso, con indicatore LED	470,00 €
----------------------	---------------	--	-----------------

APOLLO SERIE SIL 2, IS E MARINE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO29600098	29600-098	Barriera galvanica a singolo canale	1.568,00 €
WAPO45681215	45681-215	Base indirizzata rivelatori XP95IS	22,50 €
WAPO45681393SIL	45681-393SIL	Base con sirena-lampeggiante SIL2 XP95 e Discovery	355,00 €
WAPO55000440	55000-440	Rivelatore di temperatura XP95 IS	440,00 €
WAPO55000440SIL	55000-440SIL	Rivelatore di calore XP95 IS cert SIL 2	720,00 €
WAPO55000640	55000-640APO	Rivelatore ottico di fumo XP95 IS	440,00 €
WAPO55000847SIL	55000-847SIL	Modulo analogico 1 ingresso I.S. SIL2	372,00 €
WAPO55000855	55000-855	Traduttore di protocollo 1 canale IS	485,00 €
WAPO55000856	55000-856	Traduttore di protocollo 2 canali IS	675,00 €
WAPO58000400MAR	58000-400MAR	Rivelatore di temperatura Discovery Marine	304,00 €
WAPO58000400SIL	58000-400SIL	Rivelatore temperatura Discovery IS SIL 2	304,00 €
WAPO58000600MAR	58000-600MAR	Rivelatore ottico di fumo Discovery Marine	325,00 €
WAPO58000600SIL	58000-600SIL	Rivelatore ottico di fumo Discovery IS SIL 2	304,00 €
WAPO58000700MAR	58000-700MAR	Rivelatore ottico termico Discovery Marine	393,00 €
WAPO58000700SIL	58000-700SIL	Rivelatore ottico termico Discovery IS SIL 2	367,00 €
WAPO58200951SIL	58200-951SIL	Pulsante manuale analogico esterni XP95 Discovery I.S. SIL2	845,00 €
WAPO58200976MAR	58200-976MAR	Pulsante Discovery Marine waterproof con isolatore di colore rosso	626,00 €
WAPOSA5900928MAR	SA5900-928MAR	Pulsante Soteria Marine con isolatore di colore rosso	224,00 €

APOLLO RIVELATORI DI FIAMMA XP95

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO5500020	55000-020	Rivelatore di fiamma analogico IR3 XP95	8.081,00 €
WAPO5500021	55000-021	Rivelatore di fiamma analogico IR3 XP95 IP66 per gli ambienti ATEX	11.683,00 €
WAPO5500022	55000-022	Rivelatore analogico di fiamma intelligente a raggi UV	3.144,00 €
WAPO55000280	55000-280	Rivelatore di fiamma analogico IR2 XP95	8.125,00 €
WAPO55000295	55000-295	Rivelatore di fiamma analogico IR2 XP95 IP66 per gli ambienti ATEX	11.090,00 €




APOLLO RIVELATORI DI FIAMMA IR2 MARINE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO5500028MAR	55000-028MAR	Rivelatore di Fiamma intelligente UV IR2 Marine	4.490,00 €
WAPO5500029MAR	55000-029MAR	Rivelatore di Fiamma intelligente IR3 Marine	5.245,00 €

APOLLO ACCESSORI PER RIVELATORI DI FIAMMA PROTOCOLLO XP95

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO45681210MAR	45681-210MAR	Base indirizzata per rivelatori Discovery Marine	15,00 €
WAPO45681211MAR	45681-211MAR	Base indirizzata con isolatore per rivelatori Discovery Marine	17,00 €
WAPO29600203	29600-203	Staffa per Rivelatori di fiamma	534,00 €
WAPO29600206	29600-206	Custodia per rivelatori di fiamma	995,00 €
WAPO29600458	29600-458	Staffa con base di montaggio per Rivelatori di fiamma	455,00 €

CFP CENTRALI INCENDIO CONVENZIONALI




CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTCFP7024	CFP7024	Centrale incendio convenzionale CFP a 2 zone non espandibili.	360,00 €
		Centrale antincendio convenzionale a 2 zone certificata LPCB EN54-2 EN54-4 serie CFP, in custodia plastica, dotata di due zone convenzionali, quattro uscite sirene, due uscite Open Collector, due ingressi ausiliari, due relè a bordo (incendio e guasto) ed una uscita 24V aux.	
WCTCFP7044	CFP7044	Centrale incendio convenzionale CFP a 4 zone non espandibili.	415,00 €
WCTCFP7084	CFP7084	Centrale incendio convenzionale CFP a 8 zone non espandibili.	595,00 €
WCTCFP760IT	CFP760-IT	Pannello ripetitore a 8 zone per centrale CFP	530,00 €
		Tastiera remota centrali convenzionali serie CFP 2/8 zone, Completa di scheda di rete.	
WCTBF354	BF354	Interfaccia EN54-13 per CFP	178,00 €
		Modulo di espansione con 2 uscite per sirene convenzionali certificate EN54-13. Permette il monitoraggio dei circuiti acustici a bordo delle centrali convenzionali CFP	
WCTBF355	BF355	Modulo EN54-13 per rilevazione guasti	94,00 €
WCTBF362	BF362	Barriera a sicurezza intrinseca.	62,00 €
WCTCFP761	CFP761	Circuito rete dati per CFP/XFP	175,00 €




Modulo di espansione opzionale per il collegamento fino a otto ripetitori CFP760 serie CFP.

WCTCFP762	CFP762	Circuito a 4 relè di uscita per CFP	130,00 €
WCTCFP763	CFP763	Circuito relè di uscita per CFP (4 relè di uscita + 8 relè zona)	190,00 €
WCTCFP764	CFP764	Circuito relè di uscita per centrali CFP (8 relè zona per CFP708-4)	120,00 €
WCTCFP765	CFP765	Circuito relè di uscita per centrali CFP (4 relè zona per CFP704-4)	110,00 €
WCTCFP766	CFP766	Circuito relè di uscita per centrali CFP (2 relè zona per CFP702-4)	95,00 €

APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI ED ACCESSORI ORBIS

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPORBHT11013	ORB-HT-11013	Rivelatore termovelocimetrico convenz A1R con Led lampeggiante	47,00 €
		Rivelatore di calore Orbis in classificazione A1R 55° gradi termovelocimetrico, costruito in policarbonato bianco con ampie aperture che consentono all'aria di fluire liberamente fino al termistore, il quale misura la temperatura dell'aria ogni 2 secondi mentre il microprocessore memorizza e confrontare le varie temperature con i valori pre-impostati.	
WAPORBHT11014	ORB-HT-11014	Rivelatore termovelocimetrico convenz A2S con Led lampeggiante	47,00 €
WAPORBHT11015	ORB-HT-11015	Rivelatore termico convenzionale BR con Led lampeggiante	47,00 €
WAPORBHT11016	ORB-HT-11016	Rivelatore termico convenzionale BS con Led lampeggiante	47,00 €
WAPORBHT11017	ORB-HT-11017	Rivelatore termico convenzionale CR con Led lampeggiante	47,00 €
WAPORBHT11018	ORB-HT-11018	Rivelatore termico convenzionale CS con Led lampeggiante	47,00 €
WAPORBOH13003	ORB-OH-13003	Rivelatore ottico termico con Led lampeggiante	75,00 €
WAPORBOP12003	ORB-OP-12003	Rivelatore ottico di fumo convenzionale con Led lampeggiante	57,50 €
WAPORBMB00001	ORB-MB-00001	Base convenzionale per rivelatori Orbis	16,00 €
		Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l'installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili quattro morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).	
WAPORBRB10004	ORB-RB-10004	Base a relè per rivelatori Orbis	62,00 €
		Base convenzionale a relè in scambio NA/NC per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l'installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili quattro morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).	

PULSANTI DI ALLARME INCENDIO CONVENZIONALI EN54-11

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KAPY01	UTKAPY01	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	23,70 €
		Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio da 3A.	
KAPY02	UTKAPY02	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	29,60 €
KAPY61	UTKAPY61	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	26,60 €



KAPY62	UTKAPY62	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	32,30 €
KAPY67	UTKAPY67	Pulsante allarme Incendio riarmo manuale da esterno Certificato EN54-11 di colore rosso IP67	190,00 €
KAPY100	UTKAPY100	Scatola di montaggio a muro per KAPY	5,70 €
		Scatola di montaggio a muro per KAPY. Non adatta a KAPY67.	
KAPYS	UTKAPYS	Kit di sigillatura coperchio KAPY	3,70 €
KAPV	UTKAPV	Vetro di ricambio per KAPY0x	4,10 €
KAPXC	UTKAPXC	Chiave di ricambio per KAPY	0,80 €
		Chiave di ricambio per KAPY. Non a KAPY67.	



APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI A SICUREZZA INTRINSECA E MARINE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPOORBHT41003MAR	ORB-HT-41003-MAR	Rivelatore termovelocimetrico convenZ A1R Marine con led	82,00 €
		Rivelatore di calore Orbis Marine in classificazione A1R 55° gradi termovelocimetrico, con led di segnalazione stato., costruito in policarbonato bianco con ampie aperture che consentono all'aria di fluire liberamente fino al termistore, il quale misura la temperatura dell'aria ogni 2 secondi mentre il microprocessore memorizza e confronta le varie temperature con i valori pre-impostati. Conforme alla norma europea EN54-5: 2.000 Certificato: EN54-5 CPD LPCB MED 96/98/EC ABS.	
WAPOORBHT41013MAR	ORB-HT-41013-MAR	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A1R Marine con led di segnalazione stato.	82,00 €
WAPOORBHT41014MAR	ORB-HT-41014-MAR	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A2S Marine con led di segnalazione stato.	82,00 €
WAPOORBHT41015MAR	ORB-HT-41015-MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato BR Marine con led di segnalazione stato.	82,00 €
WAPOORBHT41016MAR	ORB-HT-41016-MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato BS Marine con led di segnalazione stato.	82,00 €
WAPOORBHT41017MAR	ORB-HT-41017-MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato CR Marine con led di segnalazione stato.	82,00 €
WAPOORBHT41018MAR	ORB HT 41018 MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato CS Marine con led di segnalazione stato.	82,00 €
WAPOORBHT41018MAR	ORB HT 41018 MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato CS Marine con led di segnalazione stato.	82,00 €
WAPOORBOP42003MAR	ORB-OP-42003-MAR	Rivelatore ottico/termico convenzionale Marine con led di segnalazione stato,	137,00 €
		Rivelatore multisensore ottico/termico Orbis Marine di tipo convenzionale, con led di segnalazione stato, ottimo per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli bianchi, funziona sul principio della dispersione di luce. Il rivelatore utilizza il principio del rilevamento fotoelettrico della luce diffusa dalle particelle di fumo. Certificato: EN54-7 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB. Certificazione: BASSEFA n° 02 ATEX 0007x In classe E Ex ia IIC T5 o T4 ≤ 60°C.	
WAPOORBOP42003MAR	ORB-OP-42003-MAR	Rivelatore ottico di fumo convenzionale Marine con led di segnalazione stato.	105,00 €



WAPOORBHT51146 ORB-HT-51146 Rivelatore termovelocimetrico conven A1R IS con Led lampeggiante **220,00 €**



Rivelatore di calore Orbis in classificazione A1R 55° gradi termovelocimetrico a sicurezza intrinseca, costruito in policarbonato bianco con ampie aperture che consentono all'aria di fluire liberamente fino al termistore, il quale misura la temperatura dell'aria ogni 2 secondi mentre il microprocessore memorizza e confrontare le varie temperature con i valori pre-impostati.

WAPOORBHT51148	ORB-HT-51148	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A2S IS con Led lampeggiante	225,00 €
WAPOORBHT51150	ORB-HT-51150	Rivelatore termico convenzionale classificato BR IS con Led lampeggiante	235,00 €
WAPOORBHT51152	ORB-HT-51152	Rivelatore termico convenzionale BS IS con Led lampeggiante	235,00 €
WAPOORBHT51154	ORB-HT-51154	Rivelatore termico convenzionale classificato CR IS con Led lampeggiante	235,00 €
WAPOORBHT51156	ORB-HT-51156	Rivelatore termico convenzionale classificato CS IS con Led lampeggiante	235,00 €
WAPOORBHT51158	ORB-HT-51158	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A1S IS con Led lampeggiante	225,00 €
WAPOORBOH53028	ORB-OH-53028	Rivelatore ottico/termico convenzionale IS con Led lampeggiante	298,00 €
WAPOORBOP52028	ORB-OP-52028	Rivelatore ottico di fumo convenzionale IS con Led lampeggianti	224,00 €
WAPOORBRB40004MAR	ORB-RB-40004-MAR	Base convenzionale a relè per rivelatori Orbis marine	105,00 €
WAPOORBMB00001MAR	ORB-MB-00001-MAR	Base convenzionale per rivelatori Orbis marine	25,00 €
WAPOORBMB50018	ORB-MB-50018	Base convenzionale per rivelatori Orbis IS	27,00 €




Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l'installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili cinque morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).

WAPO29600378 29600-378 Barriera galvanica a singolo canale per rilevatori e pulsanti. **1.372,00 €**



Barriera galvanica a singolo canale, per rilevatori e pulsanti, in contenitore di plastica che può essere agganciato su una guida DIN standard da 35 mm (DIN 46277) oppure montato a pannello. Dispositivo a due fili che non ha bisogno di alimentazione esterna.

CAMPANE ANTINCENDIO EN54-3

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
C9ASMB6V24C	CBE6-RW-024-EN	Campana 6" 24Vcc da esterni EN54-3 - Weatherproof - Rossa EN54-3	146,00 €
		Campana 6" 24Vcc da esterni EN54-3 - Weatherproof - Rossa EN54-4	
C9ASMBF6V24C	CBE6-RS-024-EN	Campana 6" 24Vcc da interni EN54-3	81,00 €

SIRENE INCENDIO EN54-3 E AVVISATORI OTTICI EN54-23

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ASNEX105DC	PNS-0001	avvisatore acustico EN54-3 105dB	278,00 €



Avvisatore acustico di potenza da 105dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 8-40mA certificato EN54-3. Alimentazione da 17 a 60 Vcc . Robuste e potenti sono ideali per l'installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Grado di protezione IP66.

ASNEX110DC	PNS-0013	avvisatore acustico EN54-3 110dB	346,00 €
ASNEX120DC	PNS-0005	avvisatore acustico EN54-3 120dB	709,00 €
ASNEXP105DC	ENC-6001	avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 105dB	441,00 €



Avvisatore ottico acustico di potenza da 105dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 50-70mA alimentazione da 17 a 60 Vcc certificata EN54-3 e 54-23. Robuste e potenti sono ideali per l'installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Grado di protezione IP66.

ASNEXP110DC	ENC-6002	Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 110dB	475,00 €
ASONCDBR	ESB-5007	Flash EN54-23 a soffitto rosso IP65	199,00 €



Flash EN54-23 a soffitto rosso IP64

ASONCDBW	ESB-5005	Flash EN54-23 a soffitto bianco IP65	199,00 €
ASONCSBR	ESB-5008	Flash EN54-23 a soffitto rosso IP21	194,00 €
ASONCSBW	ESB-5006	Flash EN54-23 a soffitto bianco IP21	194,00 €
ASONSBCDBR	ESC-5007	Avvisatore ottico acustico a parete IP33 EN54-23 EN54-3	216,00 €
ASONSBCDBW	ESC-5005	Flash sirena EN54-23 EN54-3 a parete bianco IP65	216,00 €
ASONSBCSBR	ESC-5008	Avvisatore ottico acustico a soffitto IP21 EN54-23 EN54-3	211,00 €
ASONSBWDBR	ESC-5003	Avvisatore ottico acustico a parete base alta IP33 EN54-23 EN54-3	216,00 €
ASONSBWDBW	ESC-5001	Flash sirena EN54-23 EN54-3 a parete bianco IP65	216,00 €
ASONSBWSBR	ESC-5004	Avvisatore ottico acustico a parete IP21 EN54-23 EN54-3	211,00 €



Avvisatore ottico acustico a parete IP21 EN54-23 EN54-3.rosso flash bianco

ASONSBWSBW	ESB-5002	Avvisatore ottico acustico a parete IP21 EN54-23 EN54-3.colore bianco	211,00 €
ASONWDBR	ESB-5003	Avvisatore ottico a parete IP33 EN54-23	199,00 €



Avvisatore ottico per sistemi antincendio certificato EN54-23, fissaggio a parete IP33 con copertura 3,1m x 11,5m. Grado di protezione IP65. Tecnologia LED a basso assorbimento Disponibile in colore bianco (codice ASONSBWDBW)



ASONWDBW	ESB-5001	Flash EN54-23 a parete bianco IP65	199,00 €
ASONWSBR	ESB-5004	Avvisatore ottico a parete IP21 EN54-23	194,00 €
ASONWSBW	ESB-5002	Flash EN54-23 a parete bianco IP21	194,00 €

SIRENE PIEZOELETRICHE CONVENZIONALI EN54-3



CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ASBAN1224R	903CHA6AO	Sirena elettronica Rossa base Alta IP66	88,00 €




Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l'installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta per esterni IP66. Alimentazione: 9-30 Vcc. IP65. Max: 110 dB @1m. Colore: Rosso.




ASBAN1224RB	902CHA6A0	Sirena elettronica Rossa base Bassa IP45	85,00 €
ASBAN1224W	903CHA4A0	Sirena elettronica Bianca base Alta IP66	88,00 €
ASBAN1224WB	902CHA4A0	Sirena elettronica Bianca base Bassa IP45	85,00 €
		Sirena elettronica Bianca base Bassa IP45	
ASBANBS	IDBTS-W	Sirena piezoelettrica da interno 9 -27Vcc	85,00 €
C7LE1224SRB	958CHX1701	Sirena elettronica Bianca Flash Ambra con base alta Alta IP65	178,00 €
			
C7LE1224SRBB	958CHX1700	Sirena elettronica Bianca / Flash ambra con base Bassa IP45	178,00 €
C7LE1224SRR	958CHX1001	Sirena Elettronica Multisuono con Flash Rosso omologata EN54-3 per esterni	178,00 €
		Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l'installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta (IP66). Basso assorbimento e regolazione dell'intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Gr di protezione: IP66. Certificazione: EN54-3	
C7LE1224SRRB	958CHX1000	Sirena Elettronica Multitono Flash rosso CERT EN54-3 IP45 base bassa	183,00 €
C7LE1224RLED	QBS-0060	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Rosso	96,00 €
			
C7LE1224VLED	QBS-0069	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Verde	105,00 €
C7LE1224WLED	QBS-0065	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Bianco	105,00 €
C7LE1224GLED	QBS-0063	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Giallo	105,00 €

TARGHE OTTICO ACUSTICHE ALLARME INCENDIO EN 54-3 EN54-23

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KLAMPEN	KLAMPEN	Pannello di segnalazione IP 43 EN54-3 EN54-23	160,10 €
		Pannello ottico-acustico EN54-3 EN54-23 per segnalazione allarme incendio .Montaggio a muro o a semincasso. Basso assorbimento illuminazione con LED ad alta efficienza . Retroilluminazione in modalità low current Tecnologia multitono (16 toni) con cono piezo ad alta efficienza. Sincronizzazione ottica Alimentazione: 19-30Vcc. Assorbimento tipico: 58mA.	
KLAMPENG	KLAMPENG	Pannello di allarme ottico-acustico a parete bianco EN54-3 EN54-23	148,40 €
KLAMPENGR	KLAMPENGR	Pannello di allarme allarme ottico-acustico a parete colore rosso	148,40 €
KLAMPENL	KLAMPENL	Targa allarme ottico a parete bianco EN54-23	136,70 €
KLAMPENLR	KLAMPENLR	Targa allarme ottico a parete colore rosso EN54-23	136,70 €
		Pannello ottico allarme incendio. Alte prestazioni e basso assorbimento grazie a LED ad alta efficienza . Retroilluminazione con modalità low current Alimentazione: 19-30Vcc. Assorbimento tipico: 48mA. Assorbimento modalità LC: 38mA. Copertura ottica: W-3,6-9. Gr di Protezione: IP21C. Certificato: EN54-23.	
KLAMPENR	KLAMPENR	Targa allarme ottico-acustico a parete colore rosso EN54-3 EN54-23	160,10 €

KLAMPENS	KLAMPENS	Targa allarme acustico a parete bianco EN54-3	148,40 €
KLAMPENSR	KLAMPENSR	Targa allarme acustico a parete colore rosso EN54-3	148,40 €
KLAMPSEN02	KLAMPSEN02	Scritta Evacuare Il Locale per pannelli KLAMPEN	4,90 €
KLAMPSEN03	KLAMPSEN03	Scritta Fire alarm per pannelli KLAMPEN	4,90 €
KLAMPSEN05	KLAMPSEN05	Scritta Spegnimento In Corso per pannelli KLAMPEN	4,90 €
KLAMPSEN06	KLAMPSEN06	Scritta Allarme Gas per pannelli KLAMPEN	4,90 €
KLAMPSET9A	KLAMPSET9A	Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO	24,00 €
		 <p>Serie di cartelli da abbinare agli avvisatori di allarme incendio. Adatti all'installazione a parete rendono chiara la segnalazione dell'incendio in ogni situazione. Compatibili con diverse serie di avvisatori certificati. Dimensioni: 340 x 130 x 4mm. Foro 120mm</p>	
KLAMPSET9B	KLAMPSET9B	Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO	24,00 €

SIRENE E LAMPEGGIANTI ATEX






CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ASISB02	TCC-0003	Lampeggiante ATEX IS	690,00 €
		 <p>Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca per applicazioni Gruppo I (Industria mineraria) Gruppo II (All'aperto) Gr di protezione IP66. Lampeggiante con dip switch di programmazione per lampeggio a 1 Hz o luce sempre attiva (fissa). Approvato da ATEX, IECEx. IP66</p>	
ASISFDR	.8645700	Lampeggiante flash dome ATEX a sicurezza intrinseca con flash rosso	484,00 €
		 <p>Lampeggiante a sicurezza intrinseca destinato all'installazione in aree a rischio esplosione, certificati II IG EEx/Ex IIC T4 e II IG EEx/Ex IIC T5 per Zona 0, Zona 1 e Zona 2. Gr di protezione IP66. IS FLASH DOME devono essere installati con barriere di isolamento galvanico. Gr di protezione: IP66.</p>	
ASISS02	TCC-0001	Sirena ATEX IS	551,00 €
		 <p>Sirena I.S. certificata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive Gruppo I (Industria mineraria) e Gruppo II (All'aperto) Gr di protezione IP66 105dB a 1 metro. Approvato ATEX, IECEx</p>	
ASISSB02	TCC-0008	Sirena con lampeggiante IS	852,00 €
WPFKFD0CSEX151P	PFKFD0CSEX151P	Isolatore Galvanico a 1 canale	1.355,00 €
WPFKFD0CSEX251P	PFKFD0CSEX251P	Isolatore Galvanico a 2 canali	3.260,00 €

RIPETITORI OTTICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO53832070	53832-070	Ripetitore MiniDisc	17,50 €
		 <p>Ripetitore ottico universale. UNI 9795:2010 per riportare la condizione dei rivelatori/dispositivi installati in posti non direttamente visibili. Compatibile con i rivelatori Apollo serie Orbis, 65, serie XP95 e serie Discovery. Dispositivo non sensibile alla polarità.</p>	

KRO601MR	KRO601MR	Ripetitore ottico con LED rosso ad alta intensità 12/24Vcc con basso assorbimento	18,00 €
		Ripetitore ottico con LED rosso ad alta intensità 12/24Vcc con basso assorbimento	
KRO601MRL	KRO601MRL	Ripetitore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso	22,00 €
KRO604MRL	KRO604MRL	Segnalatore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso	27,00 €
KROA122MR	KROA122MR	Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento	14,50 €
		Ripetitore ottico incasso led rosso 12V basso assorbimento	
KROA123MR	KROA123MR	Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento	16,00 €
KROA601MR	KROA601MR	Ripetitore ottico LED rosso 3/30Vcc 2mA da interno	18,00 €

BARRIERE LINEARI DI FUMO PER SISTEMI INCENDIO EN 54

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAWBK901	BK901	Rivelatore lineare di fumo con portata programmabile da 20 a 100 metri	750,00 €
		Rivelatore lineare di fumo con portata programmabile da 20 a 100 metri	
WGFBEAMBLUE	BEAMBLUE	Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Blue	1.535,00 €
			
WGFBEAMXTRA	BEAMXTRA	Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Xtra	1.620,00 €
			
WFFE6010100	FFE6010100	Fireray One rivelatore a barriera auto-allineante	1.390,00 €
		Il rivelatore a barriera auto-allineante. Rivelatore di fascio riflettente autonomo con allineamento automatico, Building Movement Tracking™ e Light Cancellation Technology™. Raggio d'azione fino a 50 m o 120 m con Long Range Kit (1010-000). Grado di protezione IP: IP55. Temperatura di esercizio: da -20 a +55 °C Garanzia: 5 anni	
WFFE3000015	3000-015	Fireray 3000 Detector Pack	2.175,00 €
		Set di rivelatori Fireray 3000 (trasmettitore e ricevitore) da utilizzare con il sistema Fireray 3000.	
WFFE3000101	3000-101	Fireray 3000 System	2.800,00 €
WFFE3000115	3000-115	Fireray® 3000 Exd Rivelatore di fumo a fascio antideflagrante TX/RX	9.725,00 €
WFFE3000026	3000-026	Fireray 3000 Rilevatore (Ex d)	7.775,00 €
WFFE5000001	5000-001	Fireray 5000 Controller	1.675,00 €
WFFE5000002	5000-002	Rilevatore Fireray 5000	1.800,00 €
WFFE5000101	5000-101	Fireray 5000 System	2.225,00 €
WFFE5000102	5000-102	Fireray 5000 System (lungo raggio)	2.475,00 €

ACCESSORI PER BARRIERE LINEARI DI FUMO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAWBK901CODER	BK901CODER	programmatore per barriere WAW-BK901	680,00 €



programmatore per barriere WAW-BK902

WGFBKIT70140	BKIT70140	Kit per estensione fino a 140m per barriere FireBeam	295,00 €
WGFFBKIT140160	FBKIT140160	Kit per estensione fino a 160m per barriere FireBeam	770,00 €
WFGBFQKIT	WFBFOGKIT	Kit antiappannamento per barriere FireBeam	375,00 €
WFFE1000018	1000-018	Gabbia protettiva per Rivelatore Fireray 5000	200,00 €
WFFE1000019	1000-019	Gabbia protettiva per Controller Fireray 5000	200,00 €
WFFE1010000	1010-000	Kit per estensione fino a 120m Fireray	425,00 €
		Kit per estensione fino a 120m	
WFFE1030000	1030-000	Staffa da parete per prismi Fireray (bianca)	325,00 €
WFFE1031000	1031-000	Staffa da parete per prismi Fireray (nera)	325,00 €
WFFE1040000	1040-000	Staffa di regolazione per prismi Fireray	775,00 €
WFFE1050000	1050-000	Staffa di regolaz. per quattro riflettori. Snodo 360° orizzontale regolaz. di 160° verticale	1.625,00 €
WFFE1060000	1060-000	Riscaldatore per Fireray One	975,00 €
WFFE1090000	1090-000	Riscaldatore prismatico Fireray (bianco)	450,00 €
WFFE1100000	1100-000	Gabbia protettiva Fireray One	200,00 €
WFFE1140000	1140-000	Staffa di regolaz. per singolo riflettore. Snodo 360° orizzontale e regolaz. di 160° verticale	1.000,00 €
WFFE1141000	1141-000	Supporto a soffitto per rilevatore Fireray 3000	1.100,00 €
WFFE1143000	1143-000	Supporto a soffitto per prismi Fireray	775,00 €
WFFE1144000	1144-000	Supporto a soffitto per prismi Fireray (Lunga Portata)	1.625,00 €
WFFE1150000	1150-000	Kit di messa in servizio e manutenzione Fireray	425,00 €
WFFE1170000	1170-000	Staffa di regolazione del rilevatore Fireray	375,00 €
WFFE1260000	1260-000	Scatola Fireray One	425,00 €
WFFE2390101	23901.01	Fireray Prisma riflettente	150,00 €
WFFE3000202	3000-202	Piastra di montaggio a filo Fireray 3000	150,00 €
WFFE3000204	3000-204	Riscaldatore anticondensa (Fireray 3000)	975,00 €
WFFE5000005	5000-005	Fireray 5000 Staffa Universale	450,00 €
WFFE5000007	5000-007	Piastra prismatica Fireray (lunga portata)	550,00 €
WFFE5000008	5000-008	Piastra per prismi Fireray	250,00 €
WFFE5000014	5000-014	Supporto universale a soffitto Fireray	875,00 €
WFFE5000039	5000-039	Rilevatore Fireray 5000 (lungo raggio)	2.025,00 €
WFFE5000204	5000-204	Fireray 5000 Riscaldatore anti-condensa	975,00 €
WFFE5000205	5000-205	Riscaldatore prismatico Fireray (nero)	450,00 €
WFFE020902	0209-02	Filtro di prova di oscuramento Fireray	50,00 €

RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WFFE1651100	16511-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (Ex d)	5.400,00 €



Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (Ex d) Adatto per aree interne pericolose.
 Materiale: lega di alluminio senza rame Peso: 2,5 kg Dimensioni: 150 (A) x 146 (L)
 x 137 (P) mm Temperatura di esercizio: da -10 °C a +55 °C Campo visivo: cono
 min. 90° Segnale 4-20 mA Grado di protezione IP: IP66

WFFE1651900	16519-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (Ex d)	6.475,00 €
--------------------	----------	--	-------------------



Rilevatore di fiamma Talentum IR3 Adatto per aree interne ed esterne.
 Materiale: lega di zinco pressofusa senza rame (ZA12) Peso: 2,5 kg Dimensioni:
 150 (A) x 146 (L) x 137 (P) mm Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C
 / da -20 °C a +60 °C (FM) Campo visivo: cono min. 90° Segnale 4-20 mA Grado di
 protezione IP: IP66

WFFE1652100	16521-00	Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 (Ex d)	7.100,00 €
--------------------	----------	---	-------------------



Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 (Ex d) Adatto per aree interne ed esterne.
 Materiale: lega di alluminio senza rame Peso: 2,5 kg Dimensioni: 150 (A) x 146 (L)
 x 137 (P) mm Temperatura di funzionamento: da -10°C a +55°C Campo visivo:
 cono min. 90° Segnale 4-20 mA Grado di protezione IP: IP66

WFFE1657100	16571-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (IS)	4.500,00 €
--------------------	----------	--	-------------------

WFFE1657900	16579-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (IS)	5.400,00 €
--------------------	----------	--	-------------------

WFFE1658100	16581-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR2	3.600,00 €
--------------------	----------	-----------------------------------	-------------------

WFFE1658900	16589-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR3	4.300,00 €
--------------------	----------	-----------------------------------	-------------------

WFFE1659100	16591-00	Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2	4.725,00 €
--------------------	----------	--------------------------------------	-------------------

WFFE1800012	1800-012	Kit di calibrazione del rilevatore per Torcia di Test Talentum	1.575,00 €
--------------------	----------	--	-------------------

WFFE1800101	1800-101	Torcia di prova Talentum	5.300,00 €
--------------------	----------	--------------------------	-------------------

WFFE1800106	1800-106	Torcia di prova Talentum con kit di calibrazione rivelatori	6.750,00 €
--------------------	----------	---	-------------------

WFFE0712700	07127-00	Talentum Adjustable Mounting BracketStainless Steel (316).	325,00 €
--------------------	----------	--	-----------------

WFFE0727900	07279-00	Talentum Weather Shield (Ex d) [SS]	1.350,00 €
--------------------	----------	-------------------------------------	-------------------

WFFE1254500	12545-00	Talentum Weather Shield [SS]	775,00 €
--------------------	----------	------------------------------	-----------------

WFFE1255500	12555-00	Kit di spurgo aria Talentum (Ex d)	2.250,00 €
--------------------	----------	------------------------------------	-------------------

WFFE1255600	12556-00	Kit di spurgo aria Talentum	1.350,00 €
--------------------	----------	-----------------------------	-------------------

APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI PER CONDOTTE E ACCESSORI








CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAPO53546023	53546-023	Custodia per condotte d'aria serie Orbis	280,00 €
WAPO53541170	53541-170	Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie	41,00 €
WAPO53541171	53541-171	Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm)	76,00 €
WAPO53541172	53541-172	Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm)	115,00 €

SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WSEASD531	ASD531	Centrale di fumo ad aspirazione serie Eco a 1 canale con sensore SSD31	2.299,00 €




Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ECO. Progettata per il monitoraggio di
 piccole aree. Rilevatore SSD31 integrato, con sensibilità variabile tra 0,02% e 10
 % in relazione al tipo di classe (1,2,3) dell'edificio da proteggere. Certificato: EN
 54-20 / EN 54-27 VdS G 215 100, UL 268, FM 3230.

WSEASD532	ASD532	Centrale di aspirazione fumi serie Eco a 1 canale (con indicazione del livello di fumo)	2.550,00 €
WSEASD5331	ASD533-1	Centrale di aspirazione fumi serie Eco a 1 canale (con indicazione del livello di fumo) con sensore SSD535-3	3.550,00 €
		Centrale di aspirazione fumi a 1 canale con indicatore della concentrazione del fumo per il monitoraggio di aree di piccole/medie dimensioni. Rivelatore SSD533 integrato, con sensibilità variabile tra 0,02% e 10 % in relazione al tipo di classe Certificato: EN 54-20 / EN 54-27 VdS G 215 101, UL 268, FM 3230.	
WSEASD5353	ASD5353	Centrale di aspirazione fumi a 1 canale (con indicazione del livello di fumo)	4.170,00 €
		Centrale di rivelazione precoce 1 canale con indicazione del livello di fumo, per il monitoraggio di aree di medie/grandi dimensioni. Rivelatore SSD535-3 integrato, con sensibilità variabile tra 0,02% e 10 % in relazione al tipo di classe Certificato: EN 54-20 / EN 54-27 VdS G 208154, UL 268, FM 3230.	
WSEASD5354	ASD5354	Centrale di aspirazione fumi a 2 canali (con indicazione del livello di fumo)	5.250,00 €
WSEASDCONFIG	ASD CONFIG	SOFTWARE per il download/upload	- €
		Software di programmazione, consente il download/upload dei dati di programmazione attraverso cavo USB (non fornito) per centrali ASD	
WSEASDPIPEFLOW	ASD PIPEFLOW	SOFTWARE per la progettazione della rete dei tubi	- €
WSEDFU911	DFU911	Unità filtro antipolvere per tubazioni da Ø 25 mm.	363,00 €
		Unità filtro antipolvere per sistemi d'aspirazione ASD per applicazioni con concentrazioni elevate di polvere o sporco	
WSERFC911	RFC911	Elemento filtrante di ricambio.	109,00 €
		Elemento filtrante di ricambio per filtro serie WSEDFU911.	
WSERIM35	RIM35	Modulo di interfaccia a 5 relè per centrali serie ASD535	446,00 €
		Modulo di interfaccia con 5 relè programmabili, NO-NC 30V/1A da inserire nel ASD531	
WSERIM36	RIM36	Modulo di interfaccia a 5 relè per centrali serie ASD531-ASD532	459,00 €
WSESSD31	SSD31	Modulo rilevamento per serie ASD531	803,00 €
		Modulo rilevamento fumo da 0,02%/m a 10%/m per la sostituzione nelle centrali serie ASD531	
WSESSD5323	SSD5323	Modulo rilevamento per centrali serie ASD532	750,00 €



ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WSEAAC25R	AAC25R	Tappo in ABS	4,00 €
WSEAAE2545R	AAE2545R	Gomito 45° in ABS	10,00 €



WSEAAE2590R	AAE2590R	Gomito 90° in ABS	12,00 €
WSEAAP25R	AAP25R	Tubo in ABS Ø 25 mm (Prezzo al metro /Forniti in Barra da 3 metri)	5,00 €
		Tubo in ABS per ASD, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso (lunghezza barre = 3m). *Prezzo al metro.	
WSEAAPVCC	AAPVCC	Collante per PVC	65,00 €
WSEAASU25R	AASU25R	Manicotto in ABS	4,00 €
WSEATEE25R	AATEE25R	Tee in ABS	12,00 €
WSEATPTD25R	AATPTD25R	Staffa in ABS	4,00 €
WSEAAUF2510TFS	AAUF2510TFS	Derivazione a T per tubo DN 3/4" (25 mm)	110,00 €
WTH128014	128-014	Etichette adesive. Label - Sampling Point (Rotolo con 100 etichette) Prezzo per rotolo	
WTHAAGFLXTB18	AAAG-FLXTB18	Tubazione Flessibile in PVC colore neutro con spirale rigida incorporata (prezzo al metro per matasse da 25 mt)	30,00 €
WTHAABDRBTD025T	AA-BDRBTD025T	Ball Valve s4 3W T-ball DN20 - D 25mm	453,00 €
WTHAABICT01	AABI-CT01	Water Trap, Sifone raccogli condensa completo di valvola di chiusura	400,00 €
WTHAABISU25RISP	AA-BI-SU25RISP	Giunto a tre pezzi (bocchettone filettato) di colore rosso. Diametro: 25 mm	18,00 €
WTHAABS021TP	ABS021/TP	Test Point (25 mm)	40,00 €
WTHAATTR108R	AA-TTR108R	Tubo PA12 flessibile in poliammide 10 mm x 8 mm. Rosso. (prezzo al metro per matasse da 50 mt)	14,00 €
WTHABS02025	ABS02025	Kit di campionamento discreto 25 mm rosso	120,00 €
WTHE40032	THE-40032	Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 9	160,00 €
WTHE40033	THE-40033	Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 18	160,00 €
WTHEPEN80000	HE-PEN80000	Prodotto per la generazione di fumo mod. Smoke Pen	240,00 €
WTHEPEN80001	THE-PEN80001	Accessori per SMOKE PEN	224,00 €
WTHFPC0	F-PC-0	Clip per foro di aspirazione standard 0.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC2	F-PC-2	Clip per foro di aspirazione standard 2.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC25	F-PC-2.5	Clip per foro di aspirazione standard 2.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC3	F-PC-3	Clip per foro di aspirazione standard 3.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC35	F-PC-3.5	Clip per foro di aspirazione standard 3.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC4	F-PC-4	Clip per foro di aspirazione standard 4.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC45	F-PC-4.5	Clip per foro di aspirazione standard 4.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC5	F-PC-5	Clip per foro di aspirazione standard 5.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC55	F-PC-5.5	Clip per foro di aspirazione standard 5.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC6	F-PC-6	Clip per foro di aspirazione standard 6.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
WTHFPC65	F-PC-6.5	Clip per foro di aspirazione standard 6.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €

SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
--------	-----	-------------	--------

WSEADW5351	ADW 535-1	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 ad 1 tubo sonda	4.757,00 €
		Rivelatore lineare di calore ad 1 tubo sonda, per zone particolarmente critiche da controllare. Con un sensore di pressione elettronico, il sistema rileva la pressione al suo interno e la soglia di temperatura desiderata. La tecnologia Dynamic Heat Watch (DHW) assicura che un breve aumento della temperatura provocato dalle condizioni ambientali non porti a segnalare falsi allarmi. Certificato EN 54-22 e UL/FM.	
WSEADW5352	ADW 535-2	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a 2 tubi sonda	7.231,00 €
WSEADW5351HDx	ADW 535-1HDx	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1HDx ad 1 tubo sonda in versione ATEX per l'installazione all'interno di zone Ex 2 e 22	7.620,00 €
		Rivelatore lineare di calore in esecuzione ATEX 1 tubo sonda. Soglia temperatura regolabile. Tecnologia Dynamic Heat Watch (DHW) un breve aumento della temperatura provocato dalle condizioni ambientali non porti a falsi allarmi. Risposta programmabile con analisi differenziale e di massima. Gr di protezione: IP 66 ATEX-Approval G Ex nA nC IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc.	
WSEADW5352HDx	ADW 535-2HDx	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2HDx a 2 tubi sonda in versione ATEX per l'installazione all'interno di zone Ex 2 e 22	9.180,00 €

ACCESSORI PER SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WSEEP54CUZN	EP 5/4 CuZn	Giunto di chiusura per SJ 5/4 CuZn, materiale in ottone, confezioni da 5 pezzi	34,00 €
		Giunto di chiusura per SJ 5/4 CuZn per sistema ADW, materiale in ottone, confezioni da 5 pezzi	
WSEEP54ST	EP 5/4 St	Giunto di chiusura per SJ 5/4 St, materiale in acciaio, confezioni da 5 pezzi	200,00 €
WSEEP64PVDF	EP 6/4 PVDF	Tappo terminale PVDF per SJ 6/4.	36,00 €
WSEFBL25PCEFM	FBL 25PCEFM	Ricambio filtro grande per FBL 25 PC	133,00 €
WSEFBS25PC	FBS 25PC	Unità filtro piccolo Ø 25 mm, PC	437,00 €
		Unità filtro piccolo Ø 25 mm, PC per centrali ASD	
WSEFBS25PCEFM	53832070	Ricambio filtro piccolo per FBS 25 PC	104,00 €
WSEFH53PA25	FH 5/3 PA 25	Tubo Flessibile in poliammide 5/3mm - da 25 mt	177,00 €
WSEMCM35	MCM35	Modulo memory card	1.471,00 €
WSEPC56PA	PC 5/6 PA	Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in poliammide - confezioni da 100 pezzi	252,00 €
WSEPC56ST	PC 5/6 St	Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm in acciaio inox confezioni da 10 pezzi	192,00 €
WSEPC56STG	PC 5/6 StG	Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in ottone. confezioni da 10 pezzi	339,00 €
WSERE65CUZN	RE 6-5 CuZn	Ghiera di riduzione a compressione per SJ 6/4 CuZn-FH 5/3 PA	13,00 €
WSESC54ST5	SC 5/4 St 5	Bobina di test in rame 5/4 da 5 mt.	563,00 €
WSESC64PTFE5MSET	SC6/4 PTFE5MSET	Bobina di test in teflon 6/4 da 5 mt.	920,00 €



Bobina di test in teflon 6/4 da 5 mt.

WSESJ54CUZN	SJ 5/4 CuZn	Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 Cu - confezioni da 10 pezzi	196,00 €
--------------------	-------------	--	-----------------

WSESJ54ST	SJ 5/4 St	Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 St - confezioni da 5 pezzi	960,00 €
------------------	-----------	---	-----------------



Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 St per sistema ADW

WSESJ64CUZNSET	SJ 6/4 CuZn-Set	Raccordo a T in ottone per TU 6/4 PTFE	75,00 €
-----------------------	-----------------	--	----------------

WSESJ64PVDF	SJ 6/4 PVDF	Giunto raccordo diritto in PVDF di connessione a vite per TU 6/4 PTFE.	60,00 €
--------------------	-------------	--	----------------

WSESS3CUZN	SS3CUZN	Manicotto per FH 5/3 PA - confezioni da 10 pezzi	20,00 €
-------------------	---------	--	----------------

WSESSMM535	SMM535	Interfaccia di collegamento RS485 per centrali ADW in rete a una porta USB di collegamento a PC. Alimentato da porta USB.	1.422,00 €
-------------------	--------	---	-------------------

WSETC54ST10	TC 5/4 St 10	Bobina di test in rame 5/4 da 10 mt.	2.893,00 €
--------------------	--------------	--------------------------------------	-------------------



Bobina di test in Rame per ADW 535 lunghezza 10 mt.

WSETJ54CUZN	TJ 5/4 CuZn	Giunto a T per TU 5/4 Cu.	79,00 €
--------------------	-------------	---------------------------	----------------

WSETJ54ST	TJ 5/4 St	Giunto a T per TU 5/4 St.	656,00 €
------------------	-----------	---------------------------	-----------------

WSETJ64PVDF	TJ 6/4 PVDF	Giunto a T per TU 6/4 PTFE.	95,00 €
--------------------	-------------	-----------------------------	----------------

WSETU54CU3M	TU 5/4 Cu 3m	Tubo in rame in barre da 3 mt.	65,00 €
--------------------	--------------	--------------------------------	----------------

WSETU54CU50	TU 5/4 Cu 50	Tubo in rame in bobine da 50 mt.	566,00 €
--------------------	--------------	----------------------------------	-----------------

WSETU54ST	TU 5/4 St	Tubo in acciaio in barre da 3 mt.	220,00 €
------------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

WSETU64PTFE100	TU 6/4 PTFE 100	Tubo in Teflon in bobine da 100 mt.	1.164,00 €
-----------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------




Tubo in Teflon in bobine da 100 mt per sistema ADW

WSETU64PTFE50	TU 6/4 PTFE 50	Tubo in Teflon in bobine da 50 mt.	670,00 €
----------------------	----------------	------------------------------------	-----------------



Tubo in Teflon in bobine da 50 mt per sistema ADW

SISTEMI DI SPEGNIMENTO EN12094

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTEP203IT	EP203-IT	Centrale spegnimento 3 zone EN12094-1	1.010,00 €
		Centrale automatica spegnimento 3 zone certificata LPCB EN 12094-1 e EN54-2 EN54-4. Ddisplay da 128 x 64 pixel . 6 ingressi monitorati . memoria eventi, tempi regolabili di rilascio scarica, relè di uscita libero da potenziale per allarme, allarme locale, 1 ° stadio attivo, 2 ° stadio attivo, evacuatore fumi e guasto.). Uscita per 3 sirene convenzionali (due x 1 ° stadio, una x 2 ° stadio). Alimentatore da 3A EN54-4 switching. Ingressi di interruzione e blocco. Connessioni RS485 per il collegamento di massimo 8 tastiere remote dotate di display LCD di stato, sblocco.	
WCTEP210F	EP210F	Tastiera remota incasso per EP203	545,00 €
WCTEP210S	EP210S	Tastiera remota per EP203	580,00 €



Tastiera remota, da parete, per centrale di estinzione serie EP203 via RS485 con display LCD da 128 x 64 pixel. Include un pulsante di sgancio manuale, un interruttore di modalità (automatico/manuale) e una serie di indicatori di stato del sistema. Tre ingressi monitorati Max 8 tastiere remote per ogni centrale serie EP203.

WCTEP211	EP211	Mini Controllore 3 led per EP203	260,00 €
-----------------	-------	----------------------------------	-----------------



Mini controllore remoto a tre LED per centrali di estinzione automatica serie EP203. Con interruttore a chiave per scelta della modalità (automatico/manuale). Possibilità di collegare al massimo 8 mini controllori remoti per ogni centrale serie EP203.

WCTEP212	EP212	Scheda di espansione a 5 uscite per EP203	295,00 €
-----------------	-------	---	-----------------

WCTEP214	EP214	Scheda di fine linea per EP203	85,00 €
-----------------	-------	--------------------------------	----------------






Scheda opzionale di terminazione linea del sistema da utilizzare con le centrali serie EP203. Da utilizzarsi per la terminazione dell'uscita del rilascio di una elettrovalvola di comando gas e/o attuatori multipli. Ogni attuatore necessita di una scheda EP214, si possono installare al massimo due schede per centrale. Indicatori, LED attivo (acceso rosso quando l'uscita di estinzione EP203 è attiva).


WCTBF372	BF372	Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo	60,00 €
-----------------	-------	---	----------------



Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo.
 Può essere impostato per funzionare come pulsante normalmente aperto o normalmente chiuso collegando la morsettiera alla connessione richiesta sul retro del pulsante

COMUNICATORI PER SISTEMI INCENDIO EN54-21

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
C2IRIS4440G	4440G	Combinatore telefonico 4G/3G/2G e doppia scheda di rete IP, cert. EN54-21 con interfaccia touch multilingua.	1.535,00 €
		Combinatore telefonico 4G/3G/2G e doppia scheda di rete IP, certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua. Ricezioni messaggi di testo, 4 ingressi e 4 uscite relè + 12 opzionali, all'utilizzo con qualsiasi centrale d'allarme EN G 2 G 4. LCertificato: EN54-21.	
C2IRISENC2A	ENC-2A	Contenitore metallico per moduli serie IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato.	350,00 €
		Contenitore metallico per moduli serie IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato. Dimensioni (250x250x81mm).	
C2IRISEXT3	EXT-3	Scheda espansione 12 Ingresso allarme, 3 uscite a relè, 5 led di indicazione stato, compatibilità con Iris serie IRIS-4 400, 420 e 440.	165,00 €
		Scheda espansione 12 Ingresso allarme, 3 uscite a relè, 5 led di indicazione stato, compatibilità con combinatori Iris serie IRIS-4 400, 420 e 440. Garanzia: 2 anni	
C2IRIST400NG	400NG	Combinatore telefonico 4G/3G/2G certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua.	1.025,00 €
C2IRIST420NG	420NG	Combinatore con doppia scheda di rete IP, certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua	915,00 €

WGLSISCOMF1	SisCom-F1	Comunicatore Siscom F1 EN54-21 GPRS WIFI SMS	650,00 €
		Comunicatore Siscom F1 EN54-21 GPRS WIFI SMS	

CAVI TERMOSENSIBILI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WSLFT105	FT105	Cavo termosensibile rivestimento esterno in Fluoropolimero 105°C	18,00 €
WSLFT105R	FT105R	Cavo termosensibile rivestimento esterno a base vinilica EPC 105°C	20,00 €
WSLFT185R	FT185R	Cavo termosensibile rivestimento esterno a base vinilica EPC 185°C	26,00 €
WSLFT68	FT68	Cavo termosensibile rivestimento esterno in Fluoropolimero 68°C	16,00 €
WSLFT68R	FT68R	Cavo termosensibile rivestimento esterno a base vinilica EPC 68°C	19,00 €
WSLFT88	FT88	Cavo termosensibile rivestimento esterno in Fluoropolimero 88°C	16,00 €
WSLFXA	FXA	A Clip - Fissacavo Termosensibile	297,00 €
WSLFXJ	FXJ	J Clip - Fissacavo Termosensibile	975,00 €
WSLFXK	FXK	K Clip - Fissacavo Termosensibile	290,00 €
WSLFXP	FXP	P Clip - Fissacavo Termosensibile	650,00 €
WSLFXT	FXT	T Clip - Fissacavo Termosensibile	365,00 €
WSLUCB	UCB	Universal Connection Box per cavi termosensibili	185,00 €

CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI




CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WFFE1180	F1180	Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 78°C EN54-28	15,00 €
WFFE1181	F1181	Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 88°C EN54-28	19,00 €
WFFE1182	F1182	Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 68°C EN54-28	15,00 €
WFFE1190	F1190	Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 78°C EN54-28	23,50 €
WFFE1191	F1191	Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 88°C	23,50 €
WFFE1192	F1192	Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 68°C EN54-28	23,50 €

ACCESSORI PER CAVI TERMOSENSIBILI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WECO90PC	ECO90PC	Contenitore Isolatori Galvanici/barriere zener	696,00 €
WFFE1149100	A1149-100	J Clip - Fissaggio da soffitto o parete in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz)	375,00 €
WFFE1174100	A1174-100	P V Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz)	950,00 €
WFFE1175100	A1175-100	Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . PA66 . Temp.Ambiente max 110°C	490,00 €


WFFEA1176100	A1176-100	Fascetta standard per interni per fissaggio cavo termosensibile . ETFE . Temp.Ambiente max 170°C	625,00 €
WFFEA1177100	A1177-100	Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . Acciaio inox . Temp.Ambiente max 815°C	625,00 €
WFFEA1283100	A1283-100	Guaine in silicone Temp.Ambiente max 180°C	105,00 €
WFFEA1329100	A1329-100	P SS Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz)	440,00 €
WFFEA1343	A1343	Scatola di giunzione con morsetti e 2 passacavi	315,00 €
WFFEA1362100	A1362-100	P A Clip - Fissaggio in superficie in alluminio con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz)	390,00 €
WFFEA1397	A1397	Unità di controllo digitale (DSCU) - massima lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2	2.400,00 €
WFFEA1398	A1398	Contenitore per connessione fine linea con possibilità di test. Max lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2	415,00 €

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI INCENDIO CERTIFICATI EN54-4

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ALSCC276V26EN	ALSCC276V26EN	GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10	500,00 €
		GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10	
ALSCC276V50EN	ALSCC276V50EN	GRUPPO di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10	610,00 €
ALSCD276V26EN	ALSCD276V26EN	GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10	550,00 €
		GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10	
ALSCD276V50EN	ALSCD276V50EN	gruppo di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10	655,00 €
ALSCT276V15ENT	BF562-1	Stazione di alimentazione da 24V 1,5A EN54-4	455,00 €
		Gruppo di alimentazione 24V 1.5A EN54-4/A2 404 x 404 x 110mm armadio metallico. VDS EN54-4/A2 - 2 x 12V Max.19Ah.	
ALSCT276V30ENT	BF563-3	Stazione di alimentazione da 24V 3A EN54-4	495,00 €
ALSCT276V50ENT	BF562-5	Stazione di alimentazione da 24V 5A EN54-4	586,00 €
ALSX270V100E	STX2410-E	Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4	a richiesta
ALSX270V100H	STX2410-H	Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4	1.250,00 €



ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO EN1155

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KFEB050	KFEB050	Elettromagnete 50 Kg per porte tagliafuoco	67,50 €
			
KFEM050	KFEM050	Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco	77,30 €



Elettromagnete 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. KFEMS050). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Protetto da diodo contro l'inversione della polarità e resistenza di limitazione. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.

KFEM100	KFEM100	Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco	92,80 €
KFEMC050	KFEMC050	Coperchio in alluminio per KFEM050	17,50 €
		Coperchio in alluminio per KFEM050.	
KFEMC100	KFEMC100	Coperchio in alluminio per KFEM100	17,50 €
KFEMS030	KFEMS050	Staffa da pav. per KFEM050 e KFEM100	40,70 €
KFEMS050	KFEMS050	Staffa da pav. per KFEM050 e KFEM100	40,70 €
		Staffa da pavimento per KFEM050 e KFEM100.	
KFEZ05C	UTKFEZ05C	Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm	130,50 €
KFEZ05L	UTKFEZ05L	Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm	146,70 €
KFEZ10C	UTKFEZ10C	Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm	146,70 €
KFEZ10L	UTKFEZ10L	Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm	154,00 €
KFSZ15	UTKFSZ15	Staffa girevole per parete e soffitto h 150mm	45,00 €
		Staffa girevole lunghezza 150mm, per fermi elettromagnetici della serie UTKFM	
KFSZ30	UTKFSZ30	Staffa girevole per parete e soffitto h 300mm	53,00 €

TESTER PER RIVELATORI DI FUMO OTTICI E TERMICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KTS580		Tester rivelatori di fumo e calore con nebulizzatore e asta telescopica	1.190,00 €
KLS400		Kit di rimozione per sensori di fumo e calore con asta componibile 4m	890,00 €
KTS100F		Ricarica 100ml fluido fumogeno atomizzato per KTS580	34,50 €
KTSDCG11		Asta di ricambio batterie per KTS580	115,00 €




COPERTURE ANTIVANDALO PER PULSANTI DI ALLARME INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KAPSG2FR	SG-2FR	Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120	315,00 €
		Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120	
KAPSG2FSR	SG-2FSR	Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 con sirena incorporata	505,00 €
KAPSG2SMS18	SG-2SM-S18	Distanziale 18 mm per coperture pulsanti 120x120	110,00 €
KAPSG2SMS32	SG-2SM-S32	Distanziale 32 mm per coperture pulsanti 120x120	90,00 €
KAPSGBBC	SG-BBC-R	Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente	85,00 €

KAPSGBBR	SG-BBR-R	Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, rosso	85,00 €
		Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, rosso	
KAPSGBBRR	SG-BBRR	Protezione weatherproof per pulsanti di allarme incendio	85,00 €
KAPSGBBRS	SG-BBRS	Protezione weatherproof per pulsanti di allarme incendio con sirena incorporata	255,00 €
KAPSGEFR	SG-EFR	Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente	120,00 €
KAPSGEFSR	SG-EFSR	Protezion antivandalo per pulsanti incendio 120x120	230,00 €
KAPSGESSB	SGE-SS-B	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
		Copertura protettiva in policarbonato con apertura a cerniera adatta per la protezione dei pulsanti antincendio con sirena 90dB, da esterno montaggio a superficie di colore blu.	
KAPSGESSG	SGE-SS-G	Copertura protettiva verde in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
KAPSGESSR	SGE-SS-R	Copertura protettiva rossa in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
KAPSGESSW	SGE-SS-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
KAPSGESSY	SGE-SS-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
KAPSGFB	SGFB	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio incasso.	123,00 €
KAPSGFG	SG-F-G	Copertura protettiva verde in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio incasso.	123,00 €
KAPSGFR	SG-F-R	Copertura pulsanti incendio, da interno, incasso, colore rosso.	123,00 €
KAPSGFSB	SG-FS-B	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio incasso.	254,00 €
KAPSGFSG	SG-FS-G	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio incasso.	254,00 €
KAPSGFSR	SG-FS-R	Copertura pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso, colore rosso	254,00 €
KAPSGFSW	SG-FS-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio incasso.	254,00 €
KAPSGFSY	SG-FS-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio incasso.	254,00 €
KAPSGFW	SG-F-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio incasso.	123,00 €
KAPSGFY	SG-F-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio incasso.	123,00 €
KAPSGSB	SG-S-B	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio superficie.	123,00 €
KAPSGSG	SG-S-G	Copertura protettiva verde in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio superficie.	123,00 €

KAPSGSMS18	SG-SMS18	Distanziale per montaggio a superficie profondità 18 mm	40,00 €
KAPSGSMS50	SG-SMS50	Distanziale per montaggio a superficie profondità 50 mm	50,00 €
KAPSGSR	SG-S-R	Copertura protettiva rossa in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio superficie.	136,00 €
KAPSGSSB	SGSSB	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB interno, montaggio superficie.	250,00 €
KAPSGSSG	SG-SS-G	Copertura protettiva verde in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB interno, montaggio superficie.	250,00 €
KAPSGSSR	SG-SS-R	Copertura protettiva rossa in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB interno, montaggio superficie.	250,00 €
KAPSGSSW	SG-SS-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB interno, montaggio superficie.	250,00 €
KAPSGSSY	SG-SS-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB interno, montaggio superficie.	250,00 €
KAPSGSW	SG-S-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio superficie.	136,00 €
KAPSGSY	SG-S-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio superficie.	136,00 €

RIVELATORI DI LIQUIDI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KLD001B	UTKLD001B	Rivelatore di liquidi con buzzer	46,20 €
		Rivelatore di liquidi per ambienti a rischio allagamento. Installazione in appoggio su pavimento. Versione con buzzer bitonale. Alimentazione da 12 a 27Vcc. Al	
KLD001S	UTKLD001S	Sonda remota per KLD001	23,10 €
KLD65SQ	UTKLD65SQ	Staffa di fissaggio a pavimento per KLD65	22,00 €
KLD67	UTKLD67	Rivelatore di liquidi IP67.	154,00 €
		Nuovo rivelatore di liquidi per ambienti a rischio allagamento. Installazione a parete o a pavimento con staffa di fissaggio (a richiesta). Circuito interno di	
KLDP11	KLDP11	Centrale per sonde rivelatori di liquidi espandibile	130,00 €
		Scheda di controllo rivelatore di liquidi in contenitore plastico nero con coperchio in alluminio. Connessioni a morsetto 8 poli. necessita in ingresso di	
KLDP11S	KLDP11S	Sonda per rivelatore di liquidi KLDP11	40,00 €
KLDP21	KLDP21	Rivelatore di liquidi IP67 cavo 6 poli 2 m	130,00 €

CAVI PER IMPIANTI INCENDIO EN50200 IEC 60331

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
CAFUEN210	SAS0210HFYSH-F3G29	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.00 mmq LSZH	quot
CAFUEN215	SAS0215HFYSH-F3G29	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.50 mmq LSZH	quot
CAFUEN225	SAS0225HFYSH-F3G29	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x2,50 mmq LSZH	quot

CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni contratto stipulato dal fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine resta facoltà del fornitore il sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Il fornitore si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite dalle esigenze di carattere tecnico.

PREZZI

I prezzi esposti posso essere variati senza preavviso qualora aumentassero i costi del prodotto del fornitore e/o del fabbricante sia all'origine sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere sia per qualsiasi altra causa e daranno diritto al fornitore di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi NON includono trasporto IVA ed altri accessori ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere anche se decretato durante l'esecuzione del contratto. E' cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato salvo diversa indicazione scritta direttamente al domicilio del fornitore nella forma e nei termini specificati. In caso di ritardo o di irregolarità nei pagamenti, trascorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il cliente è costituito in mora ed il fornitore è esonerato dal prestare la garanzia sui prodotti ed avrà diritto:

- di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti
- di spiccare tratta per l'ammontare delle forniture scadute
- di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito

Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1462 c.c.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità legale del cliente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione al cliente.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia Foro Competente è quello operante sulla giurisdizione della sede del Fornitore.

GARANZIA

Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per le parti di ricambio e mano d'opera di 12 mesi, la garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni di impegno previste, i prodotti contestati possono essere inviati al fornitore soltanto previa intese caso per caso. Per i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettosi, è facoltà del fornitore riparare o sostituire i prodotti senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. La spedizione dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente salvo diversamente indicato dal produttore.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e senza alcun impegno da parte del fornitore, sono pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del fornitore e dei fabbricanti, sia da eventuali cause di forza maggiore quali: scioperi del personale del fornitore, dei fabbricanti, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri ecc.. i provvedimenti delle autorità, le calamità naturali ecc. In nessun caso, quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e/o indiretti per la ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. le consegne possono essere frazionate.

SPEDIZIONE

Le merci si intendono fornite franco magazzino del fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, esse viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal fornitore. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino del fornitore sotto pena di scadenza. Il fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal cliente a suo nome per suo conto.

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Stipulando il contratto, il cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. E' esclusa ogni responsabilità del fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

SUCCESSIVE FORNITURE

Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che vi sia necessità di ripeterle o di richiamarle espressamente.

LISTINO



2025

Vimo Elettronica Srl

Via dell'Artigianato, 32/Q
20865 - Usmate Velate (MB)
Italia (IT)

P.IVA 00804240968
C.F. 05096770150
REA MB 1176225

+39 039 672520
info@vimo.it
vimo.it